



1D i 2D



Megapikselowy



Szybkie
ruchy



Podczerwień



IP52



Upadek z
1,2 m



Podwójny
interfejs



EasySet



Gwarancja
5 lat



FR40 Koi
Skanery stacjonarne

Cechy

Pierwszy megapikselowy skaner prezentacyjny.

Będąc urządzeniem z najwyższej półki FR40 Koi szybko i dokładnie odczytuje kody 1D i 2D, w tym kody Aztec. Jest to pierwszy na rynku skaner prezentacyjny, który zawiera aparat megapikselowy będący w stanie odczytać nawet najbardziej skomplikowane kody. Wszystko to sprawia, że stanowi on idealne rozwiązanie do zastosowań takich jak systemy POS w handlu detalicznym i aptece, czy systemów weryfikacji biletów i nie tylko.

Nieźrównana elastyczność.

FR40 Koi jest przygotowany na każdy kod kreskowy, z którym się zetknie, dzięki przełącznikowi między trybami papieru i ekranu. Ta dodatkowa elastyczność nie wywiera wpływu na jego ergonomię.

Wygodne oświetlenie.

FR40 Koi działa pod kątem 10°, z delikatnym oświetleniem, co zapewnia komfort użytkowania zarówno klientom, jak i

pracownikom. Skierowane na zewnątrz oświetlenie nie przyciąga niepotrzebnie uwagi.

Klasa szczelności IP52.

Skaner FR40 Koi został skonstruowany w oparciu o klasę szczelności IP52, dzięki czemu posiada ochronę przed kurzem, wodą i innymi zanieczyszczeniami.

Odporność na upadek z 1,2 m.

Skaner FR40 Koi wytrzyma wiele upadków z wysokości 1,2 m na beton (sześć stron, jeden upadek na stronę).

Wyzwalacz podczerwieni.

Czujnik podczerwieni w FR40 Koi umożliwia szybkie przechwycenie dowolnego kodu kreskowego, co znacznie zwiększa wydajność i produktywność.



Sugerowane branże



Rozrywka



Opieka
zdrowotna



Hotelarstwo
i
gastronomi
a



Sprzedaż

FR40 Koi Specyfikacja techniczna

Wydajność

Czujnik obrazu	CMOS 1280 x 800
Oświetlenie	Biała dioda LED
Głębokość ostrości EAN 13 (13 mil)	5-195 mm
Głębokość ostrości QR (15 mil)	5-165 mm
Minimalny kontrast wydruku	25%
Rolka kąta skanowania	360°
Nachylenie kąta skanowania	± 50°
Odchylenie kąta skanowania	± 45°
Pole widzenia w poziomie	51°
Pole widzenia w pionie	32°
Tolerancja ruchu	2,5 m/s

Przechwytywanie danych

1D	Wszystkie najważniejsze kody 1D, w tym EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
2D	Wszystkie najważniejsze kody 2D, w tym PDF417, Data Matrix, kod QR, Micro QR Code, Aztec.

Właściwości fizyczne

Wymiary (mm)	83 (dł.) x 81 (szer.) x 148 (wys.) mm
Waga	293 g
Interfejsy	RS-232, USB
Powiadomienia	Sygnał dźwiękowy, wskaźnik LED
Napięcie wejściowe	DC 5 V ± 5%
Prąd przy 5 VDC podczas pracy	219 mA (typowo)
Pobór energii	1041 mW (typowo)

Środowisko

Temperatura robocza	-20°C do 60°C
Temperatura przechowywania	-40°C do 70°C
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	± 14 kV (wyładowanie powietrzne), ± 8 kV (wyładowanie bezpośrednie)
Odporność na upadek	1,2 m
Klasa IP	IP52

Oprogramowanie

Narzędzia konfiguracyjne	EasySet
--------------------------	---------

Certyfikaty

Sprzęt komputerowy	FCC część 15 klasa B, CE EMC klasa B
--------------------	--------------------------------------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2021, wszelkie prawa zastrzeżone



Gwarancja

Standardowo

5 lat