



1D i 2D



DotCode



Acuscan



Celownik
laserowy



Megapikselowa P54



Upadek z
1,8 m



Podwójny
interfejs



Kabel
spiralny



EasySet



Gwarancja
5 lat



**Skaner
przewodowy
HR52 Bonito
Corded**

Skanery ręczne

Cechy

Opracowany do skanowania w punkcie sprzedaży (POS).

Skaner HR52 Bonito Corded oferuje megapikselową technologię odczytu kodów kreskowych i zajmuje czołową pozycję na rynku pod względem szybkości i dokładności skanowania. Odczytuje praktycznie wszystkie kody kreskowe 1D lub 2D w dowolnych warunkach, w tym DotCode na produktach tytoniowych.

Doskonały do precyzyjnego celowania.

Miękkie, białe podświetlenie w połączeniu z wyraźnym krzyżowym celownikiem laserowym zapewnia idealne warunki do skanowania typu „point-and-shoot”. Jedno naciśnięcie spustu z pewnością prawidłowo uchwyci kod kreskowy, nawet jeśli jest on otoczony innymi kodami, dzięki zastosowaniu technologii celowania Acuscan

Dostosowuje się do Twojego środowiska.

Skaner przewodowy HR52 Bonito Corded będzie pasował do otoczenia, niezależnie od tego, gdzie będziesz z niego korzystać

swojej firmie. Jego statyw można ustawić na skanowanie bez użycia rąk, co zoptymalizuje pracę w punkcie sprzedaży, przy jednoczesnym zachowaniu w pełni naładowanej baterii. W magazynie, dla ułatwienia dostępu, można zamontować go pionowo lub poziomo.

Wytrzymała konstrukcja.

Wytrzymała konstrukcja ręcznego skanera przewodowego HR52 Bonito Corded sprawia, że jest on urządzeniem niezawodnym. Codzienne upadki skanera na podłogę lub wstrząsy na blacie nie wpłyną na jego działanie, ze względu na jego odporność na upadek z wysokości 1,8 m.

Sugerowane branże



Opieka
zdrowotna



Logistyka



Sprzedaż



Skaner przewodowy HR52 Bonito Coded Specyfikacja techniczna

Wydajność

Czujnik obrazu	CMOS 1280 x 800
Oświetlenie	Biała dioda LED
Celowanie	Dioda laserowa 650 nm
Głębokość ostrości EAN 13 (13 mil)	35 mm-280 mm
Głębokość ostrości Kod 39 (5 mil)	70mm-210mm
Głębokość ostrości PDF417 (6,67 mil)	50 mm-160 mm
Głębokość ostrości Data Matrix (10 mil)	40 mm-170 mm
Głębokość ostrości QR (15 mil)	20 mm-230 mm
Minimalny kontrast wydruku	20%
Rolka kąta skanowania	360°
Nachylenie kąta skanowania	± 55°
Odchylenie kąta skanowania	± 55°
Pole widzenia w poziomie	42°
Pole widzenia w pionie	28°
Tolerancja ruchu	50 cm/s

Przechwytywanie danych

1D	Wszystkie najważniejsze kody kreskowe 1D, w tym EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 25, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
2D	Wszystkie najważniejsze kody 2D, w tym: PDF417, kod QR, Data Matrix, Aztec, Maxicode.

Właściwości fizyczne

Wymiary (mm)	95,5 (dł.) x 77,5 (szer.) x 172,5 (wys.) mm
Waga	180 g
Interfejsy	RS-232, USB
Powiadomienia	Sygnał dźwiękowy, LED wskaźnik, wibracje
Napięcie wejściowe	DC 5 V ± 5%
Prąd przy 5 VDC podczas pracy	272 mA (typowo)
Prąd przy 5 VDC Standby	81 mA
Pobór energii	1308 mW

Środowisko

Temperatura robocza	-20°C do 50°C (-4°F do 122°F)
Temperatura przechowywania	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	± 15 kV (wyładowanie powietrzne), ± 8 kV (wyładowanie bezpośrednie)
Odporność na upadek	1,8 m
Klasa IP	IP54

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2021, wszelkie prawa zastrzeżone



Skaner przewodowy HR52 Bonito Coded Specyfikacja techniczna

Akcesoria

Standardowo	Przewód USB
Opcjonalnie	Przewód RS232

Oprogramowanie

Narzędzia konfiguracyjne	EasySet
--------------------------	---------

Certyfikaty

Sprzęt komputerowy	FCC część 15 klasa B, CE EMC klasa B
--------------------	--------------------------------------

Gwarancja

Standardowo	5 lat
-------------	-------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2021, wszelkie prawa zastrzeżone