



MT65 Beluga IV
Komputery mobilne

Cechy

Megapikselowy skaner kodów kreskowych.

Wyposażony w megapikselowy czytnik kodów kreskowych 2D firmy Newland, komputer MT65 Beluga IV charakteryzuje się doskonałą wydajnością skanowania. Wysoka rozdzielczość pozwala na odczytywanie nawet małych kodów kreskowych z większej odległości. Precyzyjne skanowanie kodów nawet położonych blisko siebie jest łatwiejsze z Acuscan.

System operacyjny Android 8.1.

Android OS Model MT65 Beluga IV z systemem Android OS oferuje prawie nieograniczone możliwości zastosowań. Oferuje on narzędzia do administracji i ochrony danych potrzebne, aby trzymać rękę na pulsie i pracować bez niepotrzebnego stresu.

Wszechstronny ekran dotykowy z klawiaturą.

Komputer przenośny MT65 Beluga IV (Tylko WiFi) posiada duży ekran dotykowy i fizyczną klawiaturę. To w komputer mobilny odpowiedni do wielu różnych zastosowań, w tym do używania w rękawiczkach lub szybkiego i łatwego wpisywania ilości.

Wydłużona żywotność baterii.

MT65 Beluga IV zapewnia do 10 godzin pracy z baterią, dlatego z pewnością

wystarczy do przeciętnych zastosowań podczas pełnej zmiany. Czy Twoja praca jest bardziej intensywna? Wymienna bateria i stacja dokująca z dodatkowym gniazdem do ładowania baterii zapewniają pracownikom łatwe przejście między formami zasilania i kontynuowanie skanowania.

Kątowy silnik skanowania zapewniający wygodę.

Mechanizm skanowania megapikselowego w komputerze MT65 Beluga IV jest ustawiony pod kątem. Oznacza to, że ekran i klawiatura pozostają widoczne dla osoby obsługującej, nawet podczas skanowania kodów powyżej wysokości ramion.

GMS (opcjonalnie).

Model MT65 Beluga IV jest dostępny z usługą Google Mobile Services (GMS) lub bez GMS. Usługi GMS oferują zintegrowane aplikacje Google, takie jak Gmail, Google Maps i Google Play Store.

Akcesoria.

W zestawie z urządzeniem MT65 Beluga IV przewidziano różne akcesoria, w tym: stację dokującą (USB) z jednym gniazdem, kabel zasilający oraz akumulator. Dostępne dodatki to: uchwyt pistoletowy, ładowarka uniwersalna i kabura.

Sugerowane branże



Events



Przemysł



Logistyka



Transport



Magazynowanie



MT65 Beluga IV Specyfikacja techniczna

Wydajność

Czujnik obrazu	CMOS 1280 x 960
System operacyjny	Android 8.1 - GMS
Procesor	1,5 GHz, czterordzeniowy, 64-bitowy ARM
Pamięć RAM	3 GB
Pamięć Flash	32 GB
Rozszerzenie pamięci (maks.)	Karta micro SD (maks. 32 GB)
Oświetlenie	Biała dioda LED (625 ± 10 nm)
Celowanie	Dioda laserowa
Głębokość ostrości EAN 13 (13 mil)	45-380 mm
Głębokość ostrości Kod 39 (5 mil)	75-180 mm
Głębokość ostrości PDF417 (6,67 mil)	70-170 mm
Głębokość ostrości Data Matrix (10 mil)	50-180 mm
Głębokość ostrości QR (15 mil)	40-220 mm
Minimalny kontrast wydruku	25%
Rolka kąta skanowania	360°
Pole widzenia w poziomie	49,5°
Pole widzenia w pionie	37°
Tryby skanowania	Tryb wyzwalania, tryb wykrywania
Częstotliwość skanowania	60 klatek na sekundę

Przechwytywanie danych

1D	Wszystkie najważniejsze kody 1D
2D	Wszystkie najważniejsze kody 2D, w tym kod QR, Data Matrix, Aztec, Micro PDF, Micro QR, PDF417.

Właściwości fizyczne

Wymiary (mm)	166 (dł.) x 73 (szer.) x 26 (wys.) mm
Waga	330 g (razem z baterią)
Wyświetlacz	4" WVGA (800 x 480)
Panel dotykowy	Ekran dotykowy
Klawiatura	30 klawiszy (w zestawie klawisze boczne) z podświetleniem
Interfejsy	Micro USB 2.0, ładowanie akumulatora przez USB
Typ Baterii	3,7 V, 3800 mAh, wymienny
Oczekiwana żywotność baterii	10 godzin
Oczekiwany czas ładowania	4,5-5 godzin (ładowanie przez zasilacz sieciowy)
Powiadomienia	Wibrator, głośnik i wielokolorowe diody LED
Zasilanie wejściowe	AC 110 ~ 220 V, 50 ~ 60 Hz
Zasilanie wyjściowe	DC 5 V, 2 A
Gniazdo rozszerzeń	Karta micro SD (maks. 32 GB)
Aparat fotograficzny	8 megapikseli, autofocus, z latarką LED

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

MT65 Beluga IV Specyfikacja techniczna

Środowisko

Temperatura robocza	-20°C do 50°C (-4°F do 122°F)
Temperatura przechowywania	-30°C do 70°C (-22°F do 158°F)
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	± 15 kV (wyładowanie powietrzne), ± 8 kV (wyładowanie bezpośrednie)
Odporność na upadek	1,2 m
Klasa IP	IP65

Bezprzewodowy

WWAN RADIO	TD-LTE (B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)
WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 GHz i 5 GHz
WPAN RADIO	Bluetooth 4.2 LE, kompatybilny wstecz
RFID	13.65 MHz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693
GPS	GPS (AGPS), GLONASS

Akcesoria

Opcjonalnie	Stacja dokująca, bateria, zasilacz sieciowy, kabel USB, pasek na rękę, uchwyt pistoletowy, ładowarka z 4 gniazdami
-------------	--

Oprogramowanie

MDM	Ndevor, SOTI, Airwatch
Emulacja terminala	StayLinked, Ivanti Velocity
Narzędzia konfiguracyjne	Ndevor

Certyfikaty

Sprzęt komputerowy	FCCID, RoHS, IEC62471, EN60950
--------------------	--------------------------------

Gwarancja

Standardowo	2 lata
-------------	--------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2022, wszelkie prawa zastrzeżone