



1D i 2D



Windows



Megapikselowy



Ekran
3,7 cala



Micro
USB



3800
mAh



Micro SD



Upadek z
1,2 m



IP54



WiFi



Bluetooth
2.0



Gwarancja
2 lata



PT60 Narvalo
Komputery mobilne

Cechy

Aparat megapikselowy.

PT60 Narvalo został wyposażony w aparat megapikselowy, który skanuje praktycznie każdy kod kreskowy 1D i 2D z imponującą szybkością i łatwością. Urządzenie zostało stworzone do współpracy z systemem Windows CE, dzięki czemu możesz mieć pewność, że idealnie dostosuje się do Twoich działań.

Nieprzerwana produktywność.

PT60 Narvalo jest wyposażony w akumulator o natężeniu 3800 mAh, dzięki czemu oferuje średni czas działania wynoszący 10 godzin. Podczas intensywnych dni roboczych można użyć stacji dokującej z osobnym gniazdem do ładowania zapasowych baterii, aby mieć pewność, że urządzenie jest zawsze gotowe do pracy.

Pozostań w kontakcie.

Model PT60 Narvalo jest wyposażony w Bluetooth i WiFi (802.11b/g/n, 2,4 Ghz), który obsługuje do 54 Mb/s.

Mniejsza waga, większy komfort.

Przy wadze zaledwie 303 g (razem z baterią) ten komputer przenośny zapewnia komfort pracy przez cały dzień. Jego fizyczna klawiatura w połączeniu z krystalicznie czystym 3,7-calowym ekranem dotykowym umożliwia pracownikom łatwą nawigację.

Bezproblemowe działanie zaraz po wyjęciu z pudełka.

Wyjmij PT60 Narvalo z pudełka i zacznij od razu swoją pracę. Urządzenie jest gotowe do użycia, a konfiguracja jest szybka i prosta, co minimalizuje czas potrzebny na przygotowanie urządzenia do pracy.



Sugerowane branże



Przemysł



Logistyka



Sprzedaż



Magazynowa-
nie

PT60 Narvalo Specyfikacja techniczna

Wydajność

Czujnik obrazu	CMOS 1280 x 960
System operacyjny	Microsoft Windows CE.NET 6.0
Procesor	32-bitowy procesor ARM
Pamięć RAM	256 MB
Pamięć Flash	4 GB
Oświetlenie	Czerwony LED (625 ± 10 nm)
Celowanie	Dioda laserowa
Minimalny kontrast wydruku	25%
Rolka kąta skanowania	360°
Pole widzenia w poziomie	49,5°
Pole widzenia w pionie	37°
Tryby skanowania	Tryb wyzwalania, tryb wykrywania
Częstotliwość skanowania	60 klatek na sekundę

Przechwytywanie danych

1D	Wszystkie najważniejsze kody 1D, w tym Code 39, Codabar, Code 128, Interleaved 2 of 5, UPC, EAN, MSI.
2D	Wszystkie najważniejsze kody 2D, w tym kod QR, PDF417, Data Matrix, MaxiCode.

Właściwości fizyczne

Wymiary (mm)	166 (dł.) x 73 (szer.) x 26 mm (wys.)
Waga	303 g (razem z baterią)
Materiał	PC, ABS
Wyświetlacz	3,7" WVGA
Panel dotykowy	Podświetlany ekran dotykowy TFT
Klawiatura	33 klawisze (w zestawie klawisze boczne) z podświetleniem
Klawisze	Lewy klawisz skanowania, prawy klawisz skanowania, klawisz zasilania
Interfejsy	Micro USB
Typ Baterii	3,7 V, 3800 mAh
Oczekiwana żywotność baterii	10 godzin
Oczekiwany czas ładowania	5 godzin (ładowanie przez zasilacz sieciowy)
Bateria zapasowa	3,7 V, 150 mAh
Powiadomienia	Wibrator, głośnik i wielokolorowe diody LED
Zasilanie wejściowe	DC 5 V, 2 A
Zasilanie wyjściowe	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Audio	√
Pogo Pin	√
Gniazdo rozszerzeń	Karta micro SD (maks. 32 GB)

Środowisko

Temperatura robocza	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
---------------------	-------------------------------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

PT60 Narvalo Specyfikacja techniczna

Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	± 12 kV (wyładowanie powietrzne), ± 8 kV (wyładowanie bezpośrednie)
Odporność na upadek	1,2 m upadek na beton
Klasa IP	IP54

Bezprzewodowy

WLAN RADIO	IEEE 802.11 b/g/n, zabezpieczenia obsługują EAP, WEP, WPA, WPA2
WPAN RADIO	Bluetooth klasa II, wersja 2.0

Akcesoria

Standardowo	Bateria, zasilacz sieciowy, kabel USB
Opcjonalnie	Stacja dokująca, rysik

Certyfikaty

Sprzęt komputerowy	FCC, CE, RoHS, IEC / EN 62471
--------------------	-------------------------------

Gwarancja

Standardowo	2 lata
-------------	--------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2022, wszelkie prawa zastrzeżone