



**NFT10 Pilot Pro**  
Komputery mobilne

## Cechy

### Kompleksowe przechwytywanie danych.

NFT10 Pilot Pro można zintegrować z różnymi opcjami przechwytywania danych, w tym skanowaniem kodów 1D/2D w technologii megapikselowej, odczytem NFC RFID, rozpoznawaniem linii papilarnych i GPS/Beidou/GLONASS.

### Wszechstronna łączność.

NFT10 Pilot Pro zapewnia łączność dzięki dwuzakresowemu WiFi 802.11 a/b/g/n/ac i obsłudze 4G/3G/2G. Opcja podwójnego slotu SIM umożliwia korzystanie z najbardziej odpowiedniego dostawcy, bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Pasuje do każdego telefonu komórkowego wiodącej marki konsumenckiej.

### Potężna wydajność.

System operacyjny Android 11 pomaga w pełni wykorzystać możliwości komputera mobilnego. Jest intuicyjny, szybki i dostosowany do Twojego oprogramowania, aplikacji oraz zastosowań. Ośmiordzeniowy procesor 2,0 GHz zapewnia jeszcze płynniejszą pracę.

### Długotrwały czas pracy baterii.

Komputer NFT10 Pilot Pro jest wyposażony w akumulator o pojemności 4800

mAh. Urządzenie zaprojektowano tak, aby pobierało mało energii, więc praca na jednym ładowaniu znacząco się wydłuża. Urządzenie jest tak energooszczędne, że nie trzeba wymieniać baterii podczas pracy. Co więcej, obsługuje ono szybkie ładowanie przez port typu C.

### Android Enterprise Recommended.

Pilot Pro jest pierwszym urządzeniem Newland, rekomendowanym przez Android Enterprise. Dodatkowo dostępne są usługi GMS (Google Mobile Services).

### Solidna trwałość.

Wytrzymała obudowa NFT10 Pilot Pro jest uszczelniona zgodnie ze standardem IP67 w zakresie ochrony przed pyłem i wodą. Terminal został zbudowany tak, aby bezpiecznie wytrzymać upadek z wysokości 1.5 m na beton.

### Bezpieczeństwo biometryczne.

NFT10 Pilot Pro posiada skaner danych biometrycznych (odcisk palca) dla dodatkowego bezpieczeństwa i szybszego logowania. Został on wygodnie umieszczony w tylnej części urządzenia, dzięki czemu można go wygodnie odblokować jedną ręką bez konieczności naciskania przedniej części ekranu.

## Sugerowane branże



# NFT10 Pilot Pro Specyfikacja techniczna

## Wydajność

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| System operacyjny            | Android 11 - GMS, Android Enterprise Recommended (AER) |
| Procesor                     | 2.0 GHz, czterordzeniowy, 64-bitowy                    |
| Pamięć RAM                   | 4 GB                                                   |
| Pamięć Flash                 | 64 GB                                                  |
| Rozszerzenie pamięci (maks.) | Gniazdo karty TF (maks. 128 GB)                        |
| Pole widzenia w pionie       | 28°                                                    |

## Przechwytywanie danych

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1D | Odczytuje wszystkie najważniejsze kody 1D, w tym: Code128, UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2/5, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14, Deutsche 12, COOP 25, Matrix2/5, Industrial 2/5, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar. |
| 2D | Odczytuje wszystkie najważniejsze kody 2D, w tym: PDF417, kod QR, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec.                                                                                                                                                                                                     |

## Właściwości fizyczne

|                      |                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary (mm)         | 157 x 76,3 x 12,6 mm                                                                                 |
| Waga                 | 231 g (razem z baterią)                                                                              |
| Wyświetlacz          | 5,7 cala (1440 x 720) 18:9                                                                           |
| Panel dotykowy       | Pojemnościowy ekran dotykowy, szkło Gorilla® Glass                                                   |
| Klawiatura           | 5 klawiszy (w tym klawisze boczne)                                                                   |
| Interfejsy           | obsługa słuchawek Type-C   Type-C 2.0 OTG                                                            |
| Typ Baterii          | 4,35 V, 4800 mAh                                                                                     |
| Powiadomienia        | Wibrator, głośnik i wielokolorowe diody LED                                                          |
| Zasilanie wejściowe  | AC 110~220 V, 50~60 Hz                                                                               |
| Zasilanie wyjściowe  | DC 5 V/9 V, 1,67 A                                                                                   |
| Czujniki             | Czujnik światła i zbliżeniowy, czujnik akcelometru, czujnik magnetyczny                              |
| Wtyczka audio (jack) | Słuchawki typu C, port USB typu C                                                                    |
| Gniazdo rozszerzeń   | Slot na kartę TF (maks. 128 GB); Nano + Nano lub Nano + TF                                           |
| Aparat fotograficzny | Aparat przedni: 2 megapiksele, stała ostrość; tylny aparat: 13 megapikseli, autofocus, z latarką LED |

## Środowisko

|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Temperatura robocza                | -20°C do 50°C (-4°F do 122°F)                                       |
| Temperatura przechowywania         | -30°C do 60°C (-22°F do 140°F)                                      |
| Wilgotność                         | 5% do 95% (bez kondensacji)                                         |
| Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) | ± 12 kV (wyładowanie powietrzne), ± 8 kV (wyładowanie bezpośrednie) |
| Odporność na upadek                | Upadek z 1,5 m na beton (BG/T 2423.8-1995 PART2), MIL-STD-810G      |
| Klasa IP                           | IP67                                                                |

### Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

[info@newland-id.com](mailto:info@newland-id.com)

[newland-id.com](http://newland-id.com)

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta [newland-id.com/partners](http://newland-id.com/partners)

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

# NFT10 Pilot Pro Specyfikacja techniczna

## Bezprzewodowy

|            |                                                                                                                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WWAN RADIO | 2G: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz); 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA 1X/EV-D0 (BC0); TD-SCDMA(B34, Band39); 4G: TD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41); FDD-LTE (B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28) |
| WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz oraz 5 GHz                                                                                                                                                  |
| WPAN RADIO | Bluetooth 5.0                                                                                                                                                                               |
| RFID       | ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type 1-4 Tags                                                                                                        |
| GPS        | GPS (AGPS), Beidou, GLONASS, Galileo                                                                                                                                                        |

## Akcesoria

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Opcjonalnie | Zasilacz sieciowy, przewód, stacja dokująca, ładowarka 4-gniazdowa itp. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|

## Oprogramowanie

|                          |                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| MDM                      | Ndevor, SOTI, Airwatch, VMWare Workspace ONE UEM |
| Emulacja terminala       | StayLinked, Ivanti Velocity                      |
| Narzędzia konfiguracyjne | Ndevor                                           |

## Gwarancja

|             |        |
|-------------|--------|
| Standardowo | 2 lata |
|-------------|--------|

### Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

[info@newland-id.com](mailto:info@newland-id.com)

[newland-id.com](http://newland-id.com)

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta [newland-id.com/partners](http://newland-id.com/partners)

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2022, wszelkie prawa zastrzeżone