



**NQuire 350
Skate**
Mikrokiroski

Cechy

Skoncentrowany na samodzielnym skanowaniu.

NQuire 350 Skate jest uzbrojony w wielokierunkowy silnik skanowania 2D. Jego megapikselowy skaner z łatwością odczytuje kody kreskowe, niezależnie od rozmiaru i materiału, na którym zostały wydrukowane. Kąt nachylenia czytnika wynoszący 20° pozwala na wygodne skanowanie większych produktów. W przypadku cyfrowych kodów kreskowych to samo nachylenie skłania każdego użytkownika do ustawienia swojego smartfona pod optymalnym kątem, tak aby zapobiegać niechcianym odbiciom.

Idealnie przystosowany do systemu Android OS dla łatwej integracji i zarządzania urządzeniami.

Mikrokiroski NQuire 350 Skate, działający w oparciu o system Android 7.1, gwarantuje intuicyjną nawigację zarówno klientom, jak i Twojemu zespołowi. Wyszukiwanie informacji o produktach, skanowanie biletów lub sprawdzanie cen staje się szybkie i proste. Jednocześnie oprogramowanie i możliwości rozbudowy urządzenia są tak samo zaawansowane i szerokie, jak w jego większych odpowiednikach.

Lepsza widoczność.

Oprogramowanie MDM Ndevor firmy Newland dołączone do każdego

mikrokirosku NQuire 350 Skate, sprawia, że aktualizowanie i konserwacja urządzenia jest jeszcze łatwiejsza, dzięki połączeniu z narzędziem do konfiguracji i monitorowania opartym na chmurze.

Nieskończone możliwości komunikacyjne.

Mikrokiroski NQuire 350 Skate jest wyposażony w różnorodne funkcje ułatwiające dostosowanie urządzenia do Twoich potrzeb. Mikrokiroski posiada wbudowany czytnik RFID, a dane mogą być przesyłane poprzez Ethernet, WiFi oraz Bluetooth. Zewnętrzny USB i GPIO zapewniają możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego, takiego jak skaner ręczny.

Zamontuj go w dowolnym miejscu.

Mikrokiroski NQuire 350 Skate, dzięki niewielkim rozmiarom i konstrukcji kompatybilnej ze statywem VESA 75, można zamontować na dowolnej półce, ścianie lub dowolnym słupie.

Kompatybilny wstecz.

Wbudowany program emulacji CIT NQuire 350 Skate sprawia, że urządzenie może emulować dokładne funkcje serii NQuire 200. Pozwala to dotychczasowym klientom odkryć możliwości systemu Android, bez przerywania wdrożonych procesów.



Sugerowane branże



NQuire 350 Skate Specyfikacja techniczna

Wydajność

System operacyjny	Android 7.1
Procesor	1,5 GHz Octa-core
Pamięć RAM	2 GB
Pamięć Flash	8 GB
Rozszerzenie pamięci (maks.)	Obsługuje karty Micro SD do 128 GB

Przechwytywanie danych

1D	Wszystkie najważniejsze kody 1D, w tym kod Code 11, Code 128, Code 39, GS1 128 (UCC/EAN-128), AMI 128, Codabar, ISBT 128, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, ITF14, ITF6, Industrial 25, Standard 25, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GS1 Databar (RSS), Code 49, Code 16K.
2D	Wszystkie najważniejsze kody 2D, PDF417, kod QR, Micro QR, Data Matrix, Aztec, MaxiCode, GM Code, Chinese Sensible Code, MicroPDF417, Code One.

Właściwości fizyczne

Wymiary (mm)	140 (wys.) x 139,5 (szer.) x 61 (gł.) mm
Waga	403 g
Standard VESA	Zgodny ze standardową listwą 75, umożliwiającą łatwy montaż na półkach i ścianach
Wyświetlacz	4,3-calowy wyświetlacz TFT LCD 480x272 z pojemnościowym panelem dotykowym
Panel dotykowy	Pojemnościowy panel dotykowy
Interfejsy	USB: 2 porty USB2.0 (jeden obsługuje hosta, drugi obsługuje hosta i rękaw); GPIO: Programowalne GPIO (2 wejścia - 2 wyjścia)
Pobór energii	6 W
Zasilanie wejściowe	AC 110~220 V, 50~60 Hz
Zasilanie wyjściowe	DC 12 V, 2 A
Zasilanie przez sieć Ethernet	802.3af
Audio	88dB (850 Hz~20 KHz) dwukanałowy dźwięk stereo
Gniazdo rozszerzeń	Micro SD do 128 GB

Środowisko

Temperatura robocza	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność	Podczas pracy: od 5% do 90% (bez kondensacji) Przechowywanie: od 5% do 95% (bez kondensacji)

Bezprzewodowy

WLAN RADIO	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
WPAN RADIO	Bluetooth 4.0 LE
RFID	ISO/IEC 14443 A/B ISO/IEC 15693; MIFARE 1K/4K; MIFARE DESFire; Sony FeliCa

Oprogramowanie

MDM	Ndevor
Narzędzia konfiguracyjne	Ndevor

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

Gwarancja

Standardowo

2 lata

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2022, wszelkie prawa zastrzeżone