



**NQuire 750
Stingray**
Mikrokioski

Cechy

Android OS.

NQuire 750 Stingray wykorzystuje system operacyjny Android 7.1 OS. Ten niezawodny system operacyjny zapewnia bogate w funkcje środowisko dla stabilnych, wypróbowanych i przetestowanych aplikacji. Android 7.1 doskonale pasuje do aplikacji, które są zalecane dla mikrokiosków NQuire 750. Jest idealny do łączności PoE (Power over Ethernet) NQuire 750, szczególnie podczas pracy w pomieszczeniach

W zestawie bezpłatny MDM.

Model NQuire 750 Stingray jest wyposażony w opcję bezpłatnego oprogramowania MDM firmy Newland: Ndevor. W rezultacie Micro Kiosk doskonale nadaje się do koordynacji wielu jednostek. Z centralnej lokalizacji można zarządzać informacjami z udostępnionej bazy danych, organizować aplikacje i ustawienia w wielu pojedynczych urządzeniach, a także udzielić pomocy w rozwiązywaniu problemów.

Zamontuj w dowolnym miejscu.

Smukła i lekka konstrukcja urządzenia NQuire 750 Stingray pozwala na montaż na krawędzi dowolnej półki. Opcje montażu serii NQuire obejmują zakres od półek po ścianę i montaż wolnostojący. Jego klasyczna konfiguracja Vesa75 zapewnia również kompatybilność z istniejącymi standardami branżowymi i rozwiązaniami innych firm.

Szybkie skanowanie megapikselowe.

Najważniejszą funkcją mikrokiosków Newland jest możliwość przechwytywania danych z kodów kreskowych, dlatego urządzenie NQuire 750 jest wyposażone we własną technologię skanowania megapikselowego. Rozwiązanie to zapewnia wysokie standardy skanowania zarówno dużych, jak i małych kodów kreskowych 1D i 2D. Micro Kiosk oferuje ponadto optymalne ustawienia odczytu kodów kreskowych prezentowanych na ekranach smartfonów i tabletów. Skaner ustawiony pod kątem 20° jest dostosowany do sposobu prezentowania przez użytkownika kodów do skanowania.

Wielofunkcyjny wyświetlacz.

Pełnokolorowy ekran Stingray o wyrazistym obrazie jest idealny do uruchamiania animacji i nagrań wideo na żywo, gdy nie jest aktywnie używany. Dzięki wbudowanej pamięci, rozszerzonej pamięci i opcjom online wybór wyświetlanych treści jest praktycznie nieograniczony.

Nieskończone możliwości komunikacyjne.

Mikrokiosk oferuje szereg standardowych możliwości komunikacji, takich jak WiFi, Ethernet, Powered Ethernet (PoE) i Bluetooth. Dodatkowo opcjonalne 4G pozwala na komunikację z urządzeniem NQuire 750 Stingray w każdej sytuacji. Ponadto szeroki wybór opcji przechwytywania danych, takich jak zintegrowany odczyt kodów kreskowych, MSR, NFC i kodów o niskiej częstotliwości RFID zapewnia nieograniczone możliwości zastosowania.

Sugerowane branże



Wydarzenia



Hotelarstwo i
gastronomia



Produkcja



Sektor
publiczny



Sprzedaż



NQuire 750 Stingray Specyfikacja techniczna

Wydajność

Czujnik obrazu	CMOS 1280 x 800
System operacyjny	Android 7.1
Procesor	1,5 GHz, czterordzeniowy, 64-bitowy
Pamięć RAM	2 GB pamięci DDR3
Pamięć Flash	8 GB Emmc
Rozszerzenie pamięci (maks.)	Karta Micro SD do 128 GB
Oświetlenie	Biała dioda LED
Celowanie	Dioda laserowa 650 nm
Głębokość ostrości EAN 13 (13 mil)	70-600 mm
Głębokość ostrości Kod 39 (5 mil)	120-280 mm
Głębokość ostrości PDF417 (6,67 mil)	110-230 mm
Głębokość ostrości Data Matrix (10 mil)	110-260 mm
Głębokość ostrości QR (15 mil)	55-400 mm
Minimalny kontrast wydruku	25%
Rolka kąta skanowania	360°
Nachylenie kąta skanowania	±50°
Odchylenie kąta skanowania	±50°
Pole widzenia w poziomie	42°
Pole widzenia w pionie	28°

Przechwytywanie danych

1D	Wszystkie najważniejsze kody 1D, w tym Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey.
2D	Wszystkie najważniejsze kody kreskowe 2D, w tym PDF417, kod QR, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417*.

Właściwości fizyczne

Wymiary (mm)	195 (wys.) x 138,5 (szer.) x 25 (gł.) mm
Standard VESA	Zgodny ze standardowym uchwytem VESA 75, umożliwia łatwy montaż na półkach i ścianach
Wyświetlacz	Wyświetlacz 7", 1280x800 IPS
Panel dotykowy	5-punktowy pojemnościowy panel dotykowy
Interfejsy	Host USB 2.0, port typu A, micro USB 2.0 typ B, OTG, programowalne GPIO (2 wejścia-2 wyjścia)
Napięcie wejściowe	DC 12 V, 2 A
Pobór energii	12 W (maks.)
Zasilanie wejściowe	AC 110~220 V, 50~60 Hz
Zasilanie wyjściowe	DC 12 V, 2 A
Czujniki	Czujnik grawitacji
Zasilanie przez sieć Ethernet	802.3af

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

NQuire 750 Stingray Specyfikacja techniczna

Audio	Dwukanałowy głośnik stereo 82dB
Gniazdo rozszerzeń	Micro SD do 128 GB
Aparat fotograficzny	Przód: 5 milionów pikseli (FixedFocus)

Środowisko

Temperatura robocza	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Temperatura przechowywania	-5°C do 90°C (non-condensing)
Wilgotność	20% do 65% (40°C)

Bezprzewodowy

WLAN RADIO	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz i 5 GHz (opcjonalnie)
WPAN RADIO	Bluetooth 4.0 LE, EDR + BLE (opcjonalnie)
RFID	ISO/IEC 14443 A/B ISO/IEC 15693; MIFARE 1K/4K; MIFARE DESFire; Sony FeliCa (opcjonalnie)

Oprogramowanie

MDM	Ndevor, SOTI
Emulacja terminala	StayLinked, Airwatch
Narzędzia konfiguracyjne	Ndevor

Certyfikaty

Sprzęt komputerowy	FCC, CE, RoHS, IEC/EN 62471
--------------------	-----------------------------

Gwarancja

Standardowo	2 lata
-------------	--------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2022, wszelkie prawa zastrzeżone