



**NQuire 1000
Manta II**
Mikrokiroski

Cechy

W pełni funkcjonujący system CIT.

Z ośmiordzeniowym procesorem Cortex-A53 do 1,5 GHz.

Łatwa instalacja i obsługa w dowolnym miejscu.

Idealnie nadaje się do montażu na półkach lub na ścianie w domach towarowych, supermarketach, małych sklepach spożywczych, aptekach/drogeriach, kioskach tytoniowych i nie tylko.

Szybkie odczytywanie.

Wyposażony w megapikselowy skaner kodów kreskowych CM6x, 2D. Kąt nachylenia czytnika wynoszący 20° pozwala na wygodne skanowanie

większych produktów. Dostępny również bez skanera.

Twórz aplikacje z łatwością.

Urządzenie NQuire 1000 Manta II jest oparte na systemie Android 7.1, umożliwiając łatwe tworzenie niestandardowych aplikacji dostosowanych do Twoich potrzeb.

Wysoko konfigurowalny z szeroką gamą funkcji.

Dwuzakresowe pasmo WiFi, wbudowany Bluetooth, przedni aparat 5 Mp, POE, głośnik.

Różnorodność akcesoriów montażowych.

Składany statyw na biurko, magnetyczny statyw na półkę VESA, uchwyt ścienny VESA.



Sugerowane branże



NQuire 1000 Manta II Specyfikacja techniczna

Wydajność

Czujnik obrazu	CMOS 1280 x 800
System operacyjny	Android 7.1
Procesor	RK3368, Octa-core Cortex-A53; do 1,5 GHz, procesor graficzny PowerVR G6110; do 600 MHz
Pamięć RAM	2 GB pamięci DDR3
Pamięć Flash	8 GB Emmc
Oświetlenie	Czerwony LED (625 ± 10 nm)
Celowanie	Czerwony LED (625 ± 10 nm)
Głębokość ostrości EAN 13 (13 mil)	30~550mm
Głębokość ostrości Kod 39 (5 mil)	60~240mm
Głębokość ostrości PDF417 (6,67 mil)	40~220mm
Głębokość ostrości Data Matrix (10 mil)	30~230mm
Minimalny kontrast wydruku	25%
Rolka kąta skanowania	360°
Nachylenie kąta skanowania	±55°
Odchylenie kąta skanowania	±55°
Pole widzenia w poziomie	39°
Pole widzenia w pionie	24°
Tryby skanowania	Tryb wykrywania
Częstotliwość skanowania	60 klatek na sekundę

Przechwytywanie danych

1D	Wszystkie najważniejsze kody 1D, w tym Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey.
2D	Wszystkie najważniejsze kody kreskowe 2D, w tym PDF417, kod QR, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417.

Właściwości fizyczne

Wymiary (mm)	252 × 184 × 33 mm
Waga	615 g
Materiał	PC, ABS
Standard VESA	Metalowe otwory na śruby montażowe: 75 x 75 mm
Wyświetlacz	10,1-calowy wyświetlacz TFT LCD WXGA, 1280 x 800
Panel dotykowy	10 punktów, dotykowy, pojemnościowy
Klawisze	(Vol +/Vol-)/(Up/Down)/Exit/Przycisk zasilania
Interfejsy	Port USB 2.0, port typu A, port GPIO
Napięcie wejściowe	DC 12 V ± 5%
Zasilanie wejściowe	DC 12 V, 2 A
Zasilanie wyjściowe	AC 100~240 V, 50~60 Hz

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2022, wszelkie prawa zastrzeżone

NQuire 1000 Manta II Specyfikacja techniczna

Czujniki	Czujnik "G"
Zasilanie przez sieć Ethernet	Ethernet RJ45, 10/100/1000 BaseT
Audio	1x zestaw słuchawkowy 3,5 mm + gniazdo MIC, 2x zintegrowane głośniki 8 Ω / 1,3 W
Wtyczka audio (jack)	Słuchawka 3,5 mm
Pogo Pin	2x POGO-PIN
Gniazdo rozszerzeń	Karta SD
Aparat fotograficzny	Przód: aparat 5,0 Mpx
Wideo	MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV

Środowisko

Temperatura robocza	-10°C do 50°C (14°F do 122°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność	5% do 90% (non-condensing)

Bezprzewodowy

WLAN RADIO	IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4G), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (5G)
WPAN RADIO	Bluetooth 4.1
RFID	Opcjonalnie

Akcesoria

Standardowo	Wielostykowy adapter AC/DC z wieloma wtyczkami i przewodem zasilającym, VESA 75
-------------	---

Oprogramowanie

MDM	Ndevor, SOTI, Airwatch
Emulacja terminala	IVANTI
Narzędzia konfiguracyjne	Ndevor

Certyfikaty

Sprzęt komputerowy	CE, FCC, RoHS
--------------------	---------------

Gwarancja

Standardowo	2 lata
-------------	--------

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland EMEA 2022, wszelkie prawa zastrzeżone