



Drukarki mobilne A4 stworzone z myślą o drukowaniu w terenie

PJ-822 / PJ-823 / PJ-862 / PJ-863 / PJ-883

Drukarki zaprojektowane tak, by mogły służyć dokładnie wtedy, gdy są potrzebne

Te niewielkie modele przenośne są idealnym rozwiązaniem do drukowania mobilnego w terenie dla handlowców, serwisantów, osób zajmujących się logistyką oraz przedstawicieli służb ratowniczych czy bezpieczeństwa publicznego.

Interfejsy Bluetooth, Wi-Fi oraz złącze USB-C umożliwiają ich wygodne podłączanie do smartfonów, tabletów i laptopów.

Najważniejsze cechy:

- Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
- Szybkie drukowanie bez konieczności przerywania pracy: prędkość druku do 13,5 stron na minutę
- Dostępne różne interfejsy: USB-C, NFC, Bluetooth oraz Wi-Fi
- Bateria litowo-jonowa wystarczająca na wydrukowanie do 600 stron A4¹
- Zgodność z technologiami AirPrint & Mopria™ umożliwiającymi drukowanie bez sterowników drukarki²



Dane ogólne

Zawartość opakowania	Kabel USB (Typ A-Typ C) Podręcznik szybkiej instalacji Arkusz czyszczący
Obsługiwane języki	Duński, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuski, Włoski, Niderlandzki, Norweski, Portugalski, Fiński, Szwedzki

Wymiary i waga

Bez opakowania	255mm(szer.) x 55mm(głęb.) x 30mm(wys.) 610 g z baterią ³ 480 g bez baterii i z zaślepką 430 g bez zaślepki i baterii
----------------	--

Wbudowane funkcje

Metoda drukowania	Bezpośredni druk termiczny
Rozdzielczość druku	PJ-822 PJ-862: 203dpi PJ-823 PJ-863 PJ-883: 300dpi
Maksymalna prędkość druku	13,5 ppm ¹
Maksymalna szerokość druku	203,2 mm
Maksymalna długość wydruku	279,4 mm
Minimalna szerokość nośnika	Papier w arkuszach 148 mm (A5) Papier w rolce 210 mm (A4)
Maksymalna szerokość nośnika	Papier w arkuszach 215,9 mm (Letter/Legal) Papier w rolce 215,9 mm (Letter/Legal)
Grubość nośników	0,16mm lub mniej
Rozmiary nośników	A4, A5, Letter, Legal, papier ciągły
Rodzaje nośników	Papierowe i syntetyczne Wydruki pełno-stronicowe: papier w arkuszach, papier ciągły w rolce, papier w rolce z perforacją, papier w formie składanki Etykiety: w arkuszach, w formie składanki
Pojemność akumulatora (wyposażenie opcjonalne)	1,750mAh
Liczba drukowanych stron na jednym ładowaniu akumulatora (wyposażenie opcjonalne)	ok. 600 arkuszy A4 ¹
Czas ładowania akumulatora	2 godziny (przy użyciu opcjonalnego zasilacza)
Interfejsy	Wszystkie modele: USB 2.0 (Full Speed) (Typ C) PJ-862 PJ-863 PJ-883: Bluetooth v5.2 (Classic + BLE) Łączność NFC (wykorzystywana do parowania urządzenia – tylko Android) PJ-883: Interfejs bezprzewodowej sieci LAN IEEE802.11a/b/d/g/i/n z obsługą pasma 2.4GHz i 5GHz
Profile Bluetooth	SPP, OPP, HCRP (Bluetooth Classic), GATT (Low Energy), iAP

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej	Metoda uwierzytelniania (schemat szyfrowania) Tryb infrastruktury: System otwarty (Brak/WEP64/WEP128) Uwierzytelnianie ze współdzielonym kluczem (WEP) WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE (TKIP+AES) WPA3-SAE (AES) EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES) EAP-TLS (TKIP/AES) EAP-TTLS (TKIP/AES) TLS 1.0/1.1/1.2/1.3 Metoda uwierzytelniania (schemat szyfrowania) tryb Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES) WPS (Wi-Fi Protected Setup) 802.11i
Polecenia drukarki	Raster ESC/P Legacy(ESC/P_P) ESC/P Brother(ESC/P_B) Szablony P-touch Emulacja ZPL II
Wbudowane kroje i rozmiary czcionek	<ESC/P> Czcionki bitmapowe: Gothic (16, 24, 32dot), Letter Gothic Bold, Helsinki (16, 24, 32, 48dot), Brussel, San Diego, Brougham (24, 32, 48dot) Czcionki konturowe: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel (Maks.: 400dot) <P-touch Template> Czcionki konturowe: Gothic, Letter Gothic, Helsinki, Brussel (Maks.: 400dot) <Emulacja ZPL II> Czcionki bitmapowe: "A","B","C","D","E","F","G","H" Czcionki konturowe: "0"
Pamięć	RAM: 256 MB Flash: 64 MB (dostępne dla użytkownika: 30 MB)
Wbudowane kody kreskowe	1D: <Wspólne> CODE39, ITF(I-2/5), EAN-8(JAN8), EAN-13(JAN13), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), POSTNET, GS1 DataBar (RSS) <ESC/P> CODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode <P-touch Template> Intelligent Mail Barcode <ZPL II> CODE93, UPC/EAN EXTENSION, MSI, Intelligent Mail Barcode, Industrial 2-z-5, Standard 2-z-5 2D: <Wspólne> QR Code, PDF417, MaxiCode, Aztec <ESC/P> Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix <P-touch Template> GS1 Databar Composite, Micro QR Code, MicroPDF417, DataMatrix <ZPL II> GS1 Databar Composite, MicroPDF417, DataMatrix

Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 8.1 / 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
	macOS 10.15 / 11 / 12
	Linux Red Hat i Debian
Narzędzia SDK dla Windows	Microsoft® Windows® 7 / 8,1 / 10 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016 / Server 2019
Narzędzia SDK dla urządzeń mobilnych	Android v8 lub nowszy iOS v11 lub nowszy ⁴ ^Obsługa komunikacji Bluetooth począwszy od wersji 12.2. Wymaga stworzenia aplikacji przez firmy trzecie z użyciem narzędzi Brother SDK. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://support.brother.com/g/s/es/dev/en/index.html?c=eu
Oprogramowanie	P-touch Editor – oprogramowanie do projektowania etykiet z kodami kreskowymi Brother Print Service Plugin – drukowanie bez potrzeby instalowania sterowników przy pomocy urządzeń z systemem Android (w wersji 5.0 lub nowszej) Aplikacja Mobile Deploy – zdalna konfiguracja drukarki Brother Font Manager – narzędzie do pobierania czcionek (Windows® tylko przez USB) ⁴ Printer Settings Tool – narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki (Windows® tylko przez USB) BRAdmin Pro 4 – zarządzanie urządzeniami (tylko Windows®)
Temperatura robocza	Drukowanie przy zasilaniu z akumulatora/zasilacza samochodowego: -10°C do 50°C Drukowanie przy zasilaniu z zasilacza sieciowego: -10°C do 40°C Ładowanie: 0°C do 40°C
Wilgotność robocza	20% - 80% bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-20°C - 60° C
Wilgotność podczas przechowywania	10% - 90% bez kondensacji

Materiały eksploatacyjne

Rodzaje nośników ⁵	Papier w arkuszach: PA-C-411 (A4 100 arkuszy)
	Papier w rolce: PA-R-411 szerokość odpowiadająca szerokości formatu A4/100 arkuszy A4 przy założeniu długości odpowiadającej długości formatu A4 (opakowanie 6 rolek)

Opcjonalne akcesoria

Obsługa papieru	PA-RH-600 Uchwyt na rolkę papieru
	PA-PG-003 Prowadnica papieru (PJ-822/823)
Akumulator	PA-PG-004 Prowadnica papieru (PJ-862/863/883)
	PA-BT-002
Torba do przenoszenia	PA-CC-500 Pokrowiec
	PA-RC-001 Walizka na drukarkę i rolkę (IP54)
Zasilacz sieciowy	PA-RB-001 Gumowa osłona
	PA-AD-600AEU
Zasilacz sieciowy z wtykiem USB C do ładowania	PA-AD-003EU
	PA-CD-600CG podłączany do gniazda zapalniczki (12-17V)
Zasilacz samochodowy	PA-CD-600WR Do montażu na stałe (12-17V)
	PA-CM-500
Zestaw do montażu w samochodzie	

¹ W standardowych warunkach testowych Brother, arkusz A4 zadrukowywany wzorem JAITA J1 (pokrycie 1,9%) w temperaturze 23 stopni C, poprzez interfejs USB przy użyciu w pełni naładowanego akumulatora litowo-jonowego lub zasilacza sieciowego.

² Tylko PJ-883.

³ Opcja – PA-BT-002

⁴ Wymagane uprawnienia licencyjne dla czcionek

⁵ Dodatkowe informacje na temat materiałów eksploatacyjnych można uzyskać kontaktując się z lokalnym oddziałem Brother

Wszystkie specyfikacje są poprawne w momencie drukowania i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Brother i logo Brother są znakami towarowymi Brother Industries, Ltd., zarejestrowanymi w Japonii i niektórych innych krajach. Wszelkie wymienione nazwy handlowe, loga i nazwy produktów innych firm są nazwami handlowymi lub znakami towarowymi poszczególnych firm.