

Terminal Datalogic Lynx (944400004)



link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/10222-terminal-datalogic-lynx-944400004.html>

Producent: DATALOGIC

Nr referencyjny: 944400004

Kompaktowy i ergonomiczny terminal **Datalogic Lynx** świetnie sprawdza się w obszarze handlu detalicznego, logistyki, administracji i turystyce. Urządzenie zostało wyposażone w dotykowy, kolorowy wyświetlacz 2.7" oraz klawiaturę posiadającą, w zależności od wybranej opcji, 27 lub 46 klawiszy. Lynx wyposażony jest (w niektórych konfiguracjach) w szereg rozbudowanych możliwości komunikacyjnych w postaci Bluetooth, Wi-Fi (802.11b/g/n), GSM-Voice, 3G (HSPA+), a także GPS. Urządzenie posiada normę szczelności IP54, przez co nie do końca nadaje się do pracy w bardzo trudnych warunkach magazynowych i produkcyjnych. Terminal działa w oparciu o system operacyjny Windows Embedded Handheld 6.5 i posiada 12 miesięcy gwarancji. **Aby skompletować zestaw potrzebne jest zakupienie ładowarki lub stacji dokującej.**

System operacyjny:	Windows Embeddedd Handheld 6.5
Procesor:	XScale PXA310 806MHz
Pamięć:	256MB RAM/512MB FLASH
Rodzaje ekranów:	2,7-calowy ekran dotykowy QVGA o rozdzielczości 320x240 pikseli
Komunikacja przewodowa:	microUSB, Ethernet
Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth 2.0 EDR, WiFi
dostępne opcje dodatkowe:	kamera, GSM/GPRS/EDGE/HSPA+

GPS:	tak
Typ czytnika kodów kreskowych:	1D, laserowy lub 2D, imager
Odległość odczytu:	do 62cm w zależności od wersji skanera
Odczytywane kody kreskowe:	1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar 2D: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, UPU FICD, USPS
Rodzaje klawiatury:	27 klawiszy, numeryczna lub 46 klawiszy, alfanumeryczna QWERTY
Rodzaje baterii:	standardowa (1800mAh) lub wzmocniona (3600mAh)
Oprogramowanie:	aplikacje zawarte w systemie Windows oraz aplikacja do odczytu kodów kreskowych
Odporność na upadki:	do 1,2m
Norma Szczelności:	IP54
Temperatura otoczenia pracy:	od 0 st. C do 50 st. C
Wilgotność otoczenia pracy:	od 0% do 95%
W komplecie:	terminal, bateria
Wymiary:	wersja z baterią standardową 144x68x27mm, wersja z baterią wzmocnioną 144x68x33mm
Waga:	od 270g do 300g w zależności od wersji terminala
Gwarancja PRODUCENTA:	12 miesięcy