

## Czytnik przewodowy CipherLab 1500 (1500 Kit)



link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/10918-czytnik-przewodowy-cipherlab-1500-1500-kit.html>

Producent: CIPHERLAB

Nr referencyjny: 1500 Kit

|                              |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaje interfejsu:          | USB                                                                                                                                                                                  |
| Typ skanera:                 | 1D, imager                                                                                                                                                                           |
| Odczytywane kody kreskowe:   | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 Databar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Italian and French Pharmacodes, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS1-128 |
| Zasięg odczytu:              | do 35cm                                                                                                                                                                              |
| Szybkość skanowania:         | 200 skanów/sek                                                                                                                                                                       |
| Sygnalizacja odczytu:        | światlna, dźwiękowa                                                                                                                                                                  |
| Odporność na upadki:         | do 1,5m                                                                                                                                                                              |
| Norma szczelności:           | IP30                                                                                                                                                                                 |
| Kabel:                       | prosty 2m                                                                                                                                                                            |
| Temperatura otoczenia pracy: | od 0 st. C do 50 st. C                                                                                                                                                               |
| Wilgotność otoczenia pracy:  | od 10% do 90%                                                                                                                                                                        |
| Waga:                        | 145g (bez kabla)                                                                                                                                                                     |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| W komplecie:          | czytnik     |
| Gwarancja PRODUCENTA: | 60 miesięcy |

