

## Czytnik bezprzewodowy CipherLab 1662H (1662 H Kit)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/10952-czytnik-bezprzewodowy-cipherlab-1662h-1662-h-kit.html>

Producent: CIPHERLAB

Nr referencyjny: 1662 H Kit



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaje interfejsu:                             | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Typ skanera:                                    | 1D, laser                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Odczytywane kody kreskowe:                      | Codabar, Code 32, Code 39, Trioptic Code 39, Code 93, Code 128, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, ISBT-128, Italian Pharmacodes, MSI Plessey, Bookland EAN, GS1-DataBar, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13 |
| Zasięg odczytu:                                 | do 42cm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szybkość skanowania:                            | 100 skanów/sek                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sygnalizacja odczytu:                           | dźwiękowa, świetlna                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Odporność na upadki:                            | do 1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Norma szczelności:                              | IP42                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zasięg pracy od bazy komunikacyjno-ładowującej: | do 20m                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura otoczenia pracy:                    | od 0 st. C do 50 st. C                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wilgotność otoczenia pracy:                     | od 10% do 95%                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Waga:                                           | 100g                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|              |              |
|--------------|--------------|
| W komplecie: | bateria ,usb |
| Gwarancja:   | 12 miesięcy  |

