

## Półprzemysłowa drukarka Sato CL612e (WWC612202)



link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/11327-polprzemyslowa-drukarka-sato-cl612e-wwc612202.html>

Producent: SATO

Nr referencyjny: WWC612202

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaje druku:                  | termotransferowy, termiczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rozdzielczość drukowania:       | 305dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maksymalna szerokość druku:     | 165mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maksymalna długość druku:       | 1249mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maksymalna prędkość druku:      | 200mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maks. wymiary taśmy drukującej: | Maks. średnica zewnętrzna: 218 mm (8,6"), Średnica wewnętrzna: 38,1 mm (1,5") lub 76,2 mm (3")                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pamięć:                         | 18MB RAM/4MB FLASH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rodzaje interfejsu:             | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Drukowane kody kreskowe:        | 1D: UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW-7), z przeplotem 2 z 5, Bookland (kod z rozszerzeniem znaków 2/5), GS1 Databar (RSS14), kompozytowy JAN/EAN-8/13; kompozytowy UPC A/E; kompozytowy GS1 128/CC<br>2D: PDF417 (wersja 2.4), MAXI Code (wersja 3.0), QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200) |
| Języki programowania:           | SBPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dodatkowe informacje:           | Ext. Signal IF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                           |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dostępne opcje dodatkowe: | IEEE1284, port równoległy Centronics, RS232C (2400-19 200 bodów), RS232C o dużej szybkości (9600-57 600 bodów),USB (12 Mbit/s), LAN (protokół TCP/IP 10/100BaseT), bezprzewodowa sieć LAN 802.11b/g, dispenser |
| Wymiary:                  | 298x352x430mm                                                                                                                                                                                                  |
| Waga:                     | 19kg                                                                                                                                                                                                           |
| Gwarancja:                | 12 miesięcy                                                                                                                                                                                                    |

