

## Przenośna drukarka Sato MB200i (WWMB22000)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/11343-przenosna-drukarka-sato-mb200i-wwmb22000.html>

Producent: SATO

Nr referencyjny: WWMB22000



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaje druku:               | termiczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rozdzielczość drukowania:    | 203dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Maksymalna szerokość druku:  | 48mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksymalna długość druku:    | 160mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maksymalna prędkość druku:   | 103mm/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Typ nośnika:                 | papier termiczny, etykiety termiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ŚREDNICA ROLKI:              | 19 mm (0,75") lub 25,4 mm (1")                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Języki programowania:        | SBPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rodzaje interfejsu:          | LPT, IrDA, Bluetooth, Wi-Fi (w zależności od konfiguracji)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Drukowane kody kreskowe:     | 1D: UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW-7), z przeplotem 2 z 5, Bookland (kod z rozszerzeniem znaków 2/5), GS1 Databar (RSS14), kompozytowy JAN/EAN-8/13, kompozytowy UPC A/E, kompozytowy GS1 128/CC<br>2D: PDF417 (wersja 2.4), MAXI Code (wersja 3.0), QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200) |
| Temperatura otoczenia pracy: | -15° C do 50° C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wilgotność otoczenia pracy:  | 20%-80% bez kondensacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Bateria:              | 7.4 V (2400mAH) Lithium Ion |
| Wymiary:              | 73x88x128mm                 |
| Waga:                 | 405g                        |
| W komplecie:          | Bateria, uchwyt na pasek    |
| Gwarancja PRODUCENTA: | 12 miesięcy                 |