

## Czytnik przewodowy Intermec/Honeywell SG20T (SG20T1D-USB501)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/11440-czytnik-przewodowy-intermec-honeywell-sg20t-sg20t1d-usb501.html>

Producent: INTERMEC

Nr referencyjny: SG20T1D-USB501



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaje interfejsu:          | USB lub RS232 lub PS/2                                                                                                                                                                                                                              |
| Typ skanera:                 | 1D, imager                                                                                                                                                                                                                                          |
| Odczytywane kody kreskowe:   | Codabar, Code 11, Code 39, Code 93/93i, Code 128 / GS1-128, EAN/UPC, GS1 DataBar Limited, GS1 Composite (linear only), GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Standard 2 of 5, Telepen |
| Zasięg odczytu:              | do 70 cm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Szybkość skanowania:         | 200 skanów/sek                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sygnalizacja odczytu:        | dźwiękowa, świetlna                                                                                                                                                                                                                                 |
| Odporność na upadki:         | do 1,2m                                                                                                                                                                                                                                             |
| Norma szczelności:           | IP30                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kabel:                       | 1,5m                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura otoczenia pracy: | od 0 st. C do 50 st. C                                                                                                                                                                                                                              |
| Wilgotność otoczenia pracy:  | od 5% do 90%                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga:                        | 125g                                                                                                                                                                                                                                                |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| W komplecie:          | czytnik, kabel |
| Gwarancja PRODUCENTA: | 60 miesięcy    |

