

## Terminal Intermec/Honeywell CK3 R (CK3RAA4S000W4400)



link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/11485-terminal-intermec-honeywell-ck3-r-ck3raa4s000w4400.html>

Producent: INTERMEC

Nr referencyjny: CK3RAA4S000W4400

**Honeywell CK3 R** to wszechstronny i lekki terminal mobilny, który sprostą potrzebom wymagających użytkowników i trudnym warunkom środowiskowym. Urządzenie skanuje kody 1D i 2D dzięki zintegrowanemu modułowi imager, oferuje również 2 rodzaje klawiatur – numeryczną i alfanumeryczną. Honeywell CK3 R działa w oparciu o system operacyjny Windows Embedded Handheld 6.5 i wszystkie jego konfiguracje wyposażone są w Bluetooth i WiFi. **W zestawie standardowo znajduje się terminal i bateria - w części konfiguracji zaś dodatkowo zasilacz i kabel USB.** Można również dokupić uchwyt pistoletowy, jak i wiele innych akcesoriów do ładowania i komfortowego użytkowania terminala. Urządzenie wcześniej znane było pod nazwą Intermec CK3 R – obecna nazwa to wynik przejęcia marki Intermec przez Honeywell. Gwarancja na terminal to 12 miesięcy.

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| System operacyjny:         | Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5          |
| Procesor:                  | Marvell PXA270 520MHz                            |
| Pamięć:                    | 256MB RAM/512MB FLASH                            |
| Rodzaje ekranów:           | 3,5-calowy ekran dotykowy QVGA (320x240 pikseli) |
| Komunikacja przewodowa:    | USB, RS232, Ethernet                             |
| Komunikacja bezprzewodowa: | Bluetooth, WiFi                                  |
| Kamera:                    | nie                                              |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPS:                           | nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Typ czytnika kodów kreskowych: | 2D, imager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Odległość odczytu:             | do 97,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Odczytywane kody kreskowe:     | 1D: Code39, UPC/EAN, Code 128, Interleaved 2of5, Code 93,Codabar, Code 2of5, MSI, Plessey, Code 11, Matrix 2of5, Telepen, RSS Limited, RSS Expanded<br>2D: PDF417, Micro PDF417, Maxicode, Datamatrix, QR Code, RSS 14, Codablock A, Codablock F, UCC Composite, Postnet, Planet, Australia Post, BPO (British Post 4-state), Dutch Post, Japan Post, Sweden Post, Canada Post, China Post (Matrix 2 of 5), Aztec, TLC39, Infomail |
| Rodzaje klawiatury:            | funkcyjna - 38 klawiszy lub alfanumeryczna - 51 klawiszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rodzaje baterii:               | Li-Ion 3.7V 2200mAh - podstawowa lub Li-Ion 3.7V 5100mAh -roszerzona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oprogramowanie:                | aplikacje zawarte w systemie Windows, aplikacja do odczytu kodów kreskowych, Intermec TE2000 (w zależności od konfiguracji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Odporność na upadki:           | do 1,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Norma Szczelności:             | IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura otoczenia pracy:   | od -10 st. C do 50 st. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wilgotność Otoczenia pracy:    | od 5% do 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| W komplecie:                   | terminal, bateria, ładowarka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary:                       | 216x83x36mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waga:                          | 453g lub 566g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gwarancja PRODUCENTA:          | 12 miesięcy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Powiązane produkty



4-portowa baza ładująca do terminala Intermec/Honeywell CK3 R, Intermec/Honeywell CK3 X, Honeywell Dolphin CK65  
2 984,40 zł



Bateria standardowa do terminala Intermec/Honeywell CK3 R, Intermec/Honeywell CK3 X, Honeywell Dolphin CK65  
512,96 zł



Kabel USB do terminali Intermec  
219,16 zł



4-portowa ładowarka baterii do terminala Honeywell CK3 R, Honeywell CK3 X, Honeywell EDA60K, Honeywell Dolphin CK65  
1 894,57 zł



Stacja dokująca do terminala Intermec/Honeywell CK3 R, Intermec/Honeywell CK3 X, Honeywell Dolphin CK65  
1 180,82 zł



4-portowa stacja dokująca z Ethernetem do terminala Intermec/Honeywell CK3 R, Intermec/Honeywell CK3 X  
5 722,68 zł



Uchwyt pistoletowy do terminala Honeywell CK3 R, Honeywell CK3 X, Honeywell ScanPal EDA60K, Honeywell Dolphin CK65  
510,67 zł



Pasek na rękę do terminala Intermec/Honeywell CK3 R, Intermec/Honeywell CK3 X, Honeywell Dolphin CK65  
437,72 zł



Futurał do terminala Intermec/Honeywell CK3 R, Intermec/Honeywell CK3 X z uchwytem pistoletowym  
487,29 zł



Futurał do terminala Intermec/Honeywell CK3 R, Intermec/Honeywell CK3 X, Honeywell Dolphin CK65 bez uchwyty pistoletowego  
487,29 zł



Folia ochronna do terminali Intermec  
386,05 zł



Samochodowa stacja dokująca do terminala Intermec/Honeywell CK3 R, Intermec/Honeywell CK3 X, Honeywell Dolphin CK65  
1 396,99 zł



Uchwyt samochodowy do terminala Intermec/Honeywell CK3 R, Intermec/Honeywell CK3 X, Honeywell Dolphin CK65  
804,49 zł



4-portowa baza ładująca z zasilaczem do terminala Intermec/Honeywell CK3 R, Intermec/Honeywell CK3 X  
3 485,44 zł



8-portowa ładowarka baterii do terminali Intermec  
4 409,62 zł



4-portowa stacja dokująca z Ethernetem do terminala Honeywell CK3 R, Honeywell CK3 X, Honeywell Dolphin CK65  
3 612,21 zł



Bateria wzmocniona 5200mAh typu smart do terminala Honeywell CK3 R, Honeywell CK3 X, Honeywell Dolphin CK65  
619,84 zł



Rysik ze smyczą do terminala Honeywell CK3 R, Honeywell CK3 X  
430,13 zł