

## Czytnik bezprzewodowy Socket CHS 7Ci (CX2870-1409)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/11621-czytnik-bezprzewodowy-socket-chs-7ci-cx2870-1409.html>

Producent: SOCKET MOBILE

Nr referencyjny: CX2870-1409



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaje interfejsu:                             | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Typ skanera:                                    | 1D, imager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Odczytywane kody kreskowe:                      | 1D: Bookland EAN (ISBN / EAN-13), Codabar (including ISBT 128 bit concatenation), Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5, GS1 DataBar (RSS), GS1-128 (UCC-128/EAN-128), Interleaved 2 of 5 (ITF-14), MSI, Plessey, UPC/EAN, UPC/EAN/JAN supplemental redundancy, Coupon Report, ISSN EAN, Inverse 1D, ISBT concatenations, Matrix 2 of 5 |
| Zasięg odczytu:                                 | do 50cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Szybkość skanowania:                            | 5 skanów/sek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sygnalizacja odczytu:                           | dźwiękowa i optyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Odporność na upadki:                            | do 1m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Norma szczelności:                              | obudowa wykonana ze specjalnego plastiku odporna na mikroby                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zasięg pracy od bazy komunikacyjno-ładowującej: | do 100m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura otoczenia pracy:                    | od 0 st. C do 50 st. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wilgotność otoczenia pracy:                     | od 5% do 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|              |                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga:        | 45g                                                                                      |
| W komplecie: | skaner kodów kreskowych, akumulatory AAA, Zestaw ładowarka USB AC, smycz, oprogramowanie |
| Gwarancja:   | 12 miesięcy                                                                              |