

## Wielostanowiskowa drukarka hybrydowa Epson TM-H6000IV (C31CB25905E)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/11929-wielostanowiskowa-drukarka-hybrydowa-epson-tm-h6000iv-c31cb25905e.html>

Producent: EPSON

Nr referencyjny: C31CB25905E



|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| mechanizm termiczny:       | termiczne drukowanie wierszowe                               |
| rozdzielczość:             | 180 dpi x 180 dpi                                            |
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ DRUKU: | 300mm/s                                                      |
| ZESTAW ZNAKÓW:             | 95 alfanumerycznych, 37 międzynarodowych, Grafika 128 x 11   |
| WYSKOŚĆ CZCIONKI:          | 1,41 mm (SZ) x 3,39 mm (W) / 0,99 mm (SZ) x 2,4 mm (W)       |
| format papieru:            | 79.5 ± 0.5 x srednica 83.0mm                                 |
| MECHANIZM IGŁOWY:          | 9-igłowa matryca szeregową                                   |
| ZESTAW ZNAKÓW NA CAL:      | 13,3 cpi / 17,8 cpi                                          |
| MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ DRUKU: | 5,70 lps (40 kolumny, 17,80 cpi)                             |
| ZESTAW ZNAKÓW:             | 95 alfanumerycznych, 37 międzynarodowych, Graficzne 128 x 12 |
| WYSOKOŚĆ CZCIONKI:         | 1,56 mm (SZ) x 3,11 mm (W) / 1,24 mm (SZ) x 3,11 mm (W)      |
| IŁOŚĆ KOPII:               | Oryginał oraz 3 kopie                                        |

|                              |                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Format Papieru:              | 79,50 ± 0,50 (SZ) mm x średnica 83,00 mm,<br>57,50 ± 0,50 (SZ) mm x średnica 83,00 mm (opcja) |
| Interfejsy:                  | RS232, LPT, USB, Ethernet, Wi-Fi (w zależności od konfiguracji)                               |
| Żywotność gilotyny:          | 2 000 000 cięć                                                                                |
| TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY: | od 5 st. C do 45 st. C                                                                        |
| WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA PRACY:  | od 10% do 90%                                                                                 |
| W KOMPLECIE:                 | Drukarka, tusz, rolka papieru                                                                 |
| WYMIARY:                     | 186x278x181mm                                                                                 |
| Waga:                        | 4,4 kg                                                                                        |
| Gwarancja PRODUCENTA:        | 12 lub 24 miesiące (w zależności od konfiguracji)                                             |