

## Czytnik przewodowy Motorola/Zebra DS4308-HD (DS4308-HD00007ZZWW)



link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/11946-czytnik-przewodowy-motorola-zebra-ds4308-hd-ds4308-hd00007zzww.html>

Producent: MOTOROLA

Nr referencyjny: DS4308-HD00007ZZWW

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaje interfejsu:          | multiinterfejs USB, KBW (PS/2), RS232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Typ skanera:                 | 2D, imager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Odczytywane kody kreskowe:   | 1D: UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Bookland EAN, ISS N, UCC Coupon, Extended Code, Code 128, GS1-128, ISB T 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MS I, Chinese 2 of 5, GS1 DataBar variants, Korean 3 of 5, ISB T Concat<br>2D: PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Han Xin<br>Australian Post, US PLANET, Royal Mail 4 State Customer, US POS TNET, KIX Code (Dutch), UK Postal, Japan Post, UPU 4 State Postal FICS (Post US4), USPS 4 State Postal (Post US3), Canadian Post (Postbar) |
| Zasięg odczytu:              | do 27,9cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tolerancja ruchu:            | 76.2cm/sek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sygnalizacja odczytu:        | dźwiękowa i świetlna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Odporność na upadki:         | do 1,83m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Norma szczelności:           | IP42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| długość Kabla:               | 2.1 lub 2.8m (USB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura otoczenia pracy: | od 0 st. C do 50 st. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wilgotność otoczenia pracy:  | od 5% do 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Waga:                 | 162g                        |
| W komplecie:          | czytnik, instrukcja obsługi |
| Gwarancja PRODUCENTA: | 60 miesięcy                 |

Powiązane produkty

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |    |    |
| Zasilacz do czytników Motorola/Zebra<br>170,81 zł                                   | Uchwyt na ścianę do czytników Motorola<br>170,81 zł                                 | Kabel PS/2, do czytników Zebra<br>170,62 zł                                          | Kabel PS/2, 2.7m, do czytników Motorola<br>164,22 zł                                  |
|   |   |   |   |
| Kabel PS/2, do czytników Zebra<br>356,10 zł                                         | Kabel IBM 2,13m, do czytnika Motorola/Zebra LI4278, Zebra DS4608<br>250,71 zł       | Kabel IBM, 2,75m, sprężynowy<br>323,83 zł                                            | Kabel RS232, 2,7m, do czytników Zebra<br>170,81 zł                                    |
|   |  |  |  |
| Kabel RS232, 3,7m, do czytników Zebra<br>247,00 zł                                  | Kabel RS232, do czytników Zebra<br>304,65 zł                                        | Kabel RS232, 2,8m, do czytników Zebra<br>256,01 zł                                   | Kabel RS232, 2,1m do czytników Motorola/Zebra<br>159,16 zł                            |
|  |  |  |  |
| Kabel RS232, 2m, prosty<br>238,07 zł                                                | Kabel USB do czytników Motorola/Zebra DS4208, DS6878, DS9208, LI2208                | Kabel USB do czytników Zebra<br>260,36 zł                                            | Kabel USB, sprężynowy do czytników Zebra                                              |

149,68 zł



Kabel USB sprężynowy do  
czytników Zebra  
247,00 zł



Podstawa do czytnika  
Motorola/Zebra DS4308-SR,  
Motorola/Zebra DS4308-HD  
159,01 zł

170,81 zł



Kabel USB 2,8m, ekranowany,  
prosty, Power Plus, EAS  
337,51 zł



Kabel USB 4,6m, ekranowany,  
typ A  
439,15 zł



Podstawa do czytnika Zebra  
DS4308-SR, Zebra DS4308-  
HD, Zebra DS2208, Zebra  
DS8108, Zebra DS4608  
192,25 zł