



## Czytnik bezprzewodowy Datalogic PowerScan PM9500-DK (PM9500-DKHP433RB)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/12064-czytnik-bezprzewodowy-datalogic-powerscan-pm9500-dk-pm9500-dkhp433rb.html>

Producent: DATALOGIC

Nr referencyjny: PM9500-DKHP433RB

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaje interfejsu:                             | USB, RS-232, PS/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ skanera:                                    | 2D, imager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Odczytywane kody kreskowe:                      | 1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar<br>2D: Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; Australian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post; EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/EComposites |
| Zasięg odczytu:                                 | do 110cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tolerancja ruchu:                               | 90 cm/sek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sygnalizacja odczytu:                           | dźwiękowa, świetlna (Green Spot)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Odporność na upadki:                            | do 2m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Norma szczelności:                              | IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zasięg pracy od bazy komunikacyjno-ładowującej: | do 150m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura otoczenia pracy:                    | od -20 st. C do 50 st. C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wilgotność otoczenia pracy:                     | do 95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| Waga:        | 380g                                        |
| W komplecie: | czytnik, bateria, uchwyt na ścianę, futerał |
| Gwarancja:   | 36 miesięcy                                 |

Powiązane produkty

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |    |    |
| Kabel RS232, prosty, do czytników Datalogic<br>166,63 zł                            | Kabel RS232, sprężynowy do czytników Datalogic<br>174,90 zł                         | Kabel PS/2, 1,8m do czytników Datalogic<br>170,55 zł                                 | Kabel PS/2 do czytników Datalogic<br>178,99 zł                                        |
|    |  |   |  |
| Kabel USB do czytników Datalogic<br>166,63 zł                                       | Kabel RS232, prosty, do czytników Datalogic<br>170,55 zł                            | Kabel RS232, 3,6m do czytników Datalogic<br>198,68 zł                                | Kabel RS232, 3,6m do czytników Datalogic<br>194,10 zł                                 |
|   |  |  |  |
| Kabel PS/2, 3,6m, do czytników Datalogic<br>194,56 zł                               | Kabel, PS/2, 3,6m, do czytników Datalogic<br>200,94 zł                              | Kabel USB, 3,6m, do czytników Datalogic<br>174,90 zł                                 | Kabel USB, 3,6m, do czytników Datalogic<br>198,68 zł                                  |
|  |  |  |  |
| Kabel RS-232, do czytników Datalogic<br>174,90 zł                                   | Kabel RS232, sprężynowy do czytników Datalogic<br>178,99 zł                         | Kabel RS232, 3,6m do czytników Datalogic<br>198,68 zł                                | Kabel RS232, 7,6m do czytników Datalogic<br>308,44 zł                                 |



Kabel RS232, 7,6m do  
czytników Datalogic  
315,78 zł



Kabel RS232, sprężynowy do  
czytników Datalogic  
194,10 zł



Kabel RS232, 3,6m do  
czytników Datalogic  
198,68 zł



Kabel USB, 2,5m, do  
czytników Datalogic  
174,90 zł



Podstawka biurko/ściana do  
czytników Datalogic  
PowerScan  
150,05 zł



Kołowrotek na czytniki  
Datalogic  
245,15 zł



Kabel RS232, 3,2m do  
czytników Datalogic  
174,90 zł



Kabel RS232, sprężynowy do  
czytników Datalogic  
194,10 zł



Baza komunikacyjno-ładowująca  
433MHz do czytnika Datalogic  
PM9500, PM9501 ze slotem  
na zapasową baterię  
1 306,73 zł



Baza komunikacyjno-ładowująca  
433MHz do czytnika Datalogic  
PM9500, PM9501 ze slotem  
na zapasową baterię  
1 328,71 zł



Baza komunikacyjno-ładowująca  
433MHz do czytnika Datalogic  
PM9100, PM9300, PM9500,  
PM9501  
1 186,75 zł



4-portowa ładowarka baterii  
do czytnika Datalogic  
PM9500, PBT9500, PM9501,  
PBT9501  
919,88 zł



Baza komunikacyjno-ładowująca  
433MHz z Ethernetem do  
czytnika Datalogic PM9500,  
PM9501  
1 479,25 zł



Bateria ładowymienne do  
czytnika Datalogic PowerScan  
PM9100, PBT9100, PM9501,  
PM9300, PBT9300, PBT9501,  
PM9500, PBT9500  
254,10 zł



Futerał z paskiem do terminali  
z uchwytem pistoletowym  
Zebra TC70, TC72, TC75,  
TC77, Honeywell Dolphin  
CT50, CT60, CN51  
221,40 zł



Futerał do montażu na wózek  
widłowy do terminali z  
uchwytem pistoletowym  
Zebra TC70, TC72, TC75,  
TC77  
398,52 zł