



## Czytnik przewodowy Motorola/Zebra LS3408 ER (LS3408-ER20005R)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/12518-czytnik-przewodowy-motorola-zebra-ls3408-er-ls3408-er20005r.html>

Producent: ZEBRA

Nr referencyjny: LS3408-ER20005R

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaje interfejsu:          | multiinterfejs USB, KBW (PS/2), RS232                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ skanera:                 | 1D, laserowy                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Odczytywane kody kreskowe:   | 1D: UPC.EAN, UPC.EAN Supplementals, UCC.EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookland EAN, IATA, UCC/EAN RSS, RSS |
| Zasięg odczytu:              | 13,7m                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Szybkość skanowania:         | 36 skanów/sek.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sygnalizacja odczytu:        | dźwiękowa i świetlna                                                                                                                                                                                                                                                |
| Odporność na upadki:         | do 2m                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Norma szczelności:           | IP65                                                                                                                                                                                                                                                                |
| długość Kabla:               | 1,8m                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura otoczenia pracy: | od -30 st. C do 50 st. C                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wilgotność otoczenia pracy:  | od 5 % do 95%                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga:                        | 350g                                                                                                                                                                                                                                                                |

W komplecie:

czytnik, instrukcja obsługi

Gwarancja:

36 miesięcy

## Powiązane produkty



Zasilacz do czytników  
Motorola/Zebra  
171,20 zł



Uchwyt na ścianę do  
czytników Motorola  
171,20 zł



Kabel PS/2, do czytników  
Zebra  
170,62 zł



Kabel PS/2, 2.7m, do  
czytników Motorola  
164,22 zł



Kabel PS/2, do czytników  
Zebra  
356,10 zł



Kabel IBM, 2.75m, sprężynowy  
323,83 zł



Kabel RS232, 2.7m, do  
czytników Zebra  
171,20 zł



Kabel RS232, 3.7m, do  
czytników Zebra  
247,56 zł



Kabel RS232, do czytników  
Zebra  
304,65 zł



Kabel RS232, 2.1m do  
czytników Motorola/Zebra  
159,16 zł



Kabel RS232, 2m, prosty  
238,07 zł



Kabel USB, do czytników  
Motorola/Zebra  
166,29 zł



Kabel prosty, USB, do  
czytników Motorola  
192,69 zł



Kabel USB 4.6m do czytników  
i tabletów Zebra  
388,38 zł



Kabel USB, do czytników  
Motorola  
227,68 zł



Kabel USB, 2.7m, do  
czytników i tabletów Zebra  
171,20 zł



4-portowa ładowarka baterii  
do terminala Motorola/Zebra  
MC3100, MC3190  
1 102,48 zł



Uchwyt do wózka do  
czytników Motorola/Zebra  
DS3578, DS3508, DS3508ER,  
LS3578FZ, LS3578ER,  
LS3408ER, LS3408FZ  
493,41 zł