



## Czytnik bezprzewodowy Honeywell Xenon 1902g-bf (1902GHD-2USB-5-BF)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/12864-czytnik-bezprzewodowy-honeywell-xenon-1902g-bf-1902ghd-2usb-5-bf.html>

Producent: HONEYWELL

Nr referencyjny: 1902GHD-2USB-5-BF

Honeywell Xenon 1902g to urządzenie wyposażone w skaner typu area imager, zdolny do odczytu zarówno kodów 1D jak i 2D (z powierzchni papierowych oraz z ekranów urządzeń). Występuje w konfiguracjach ze standardowym jak i w wersji do odczytu kodów o dużym zagęszczeniu. Do przesyłu danych wykorzystuje Bluetooth w wersji 2.1 gwarantując przy tym bezpieczeństwo i brak zakłóceń spowodowanych obecnością innych sieci bezprzewodowych. Zasięg od bazy w przypadku tego czytnika wynosi zaś 10 metrów. Model ten jest inną wersją czytnika Xenon 1902g, od którego różni się brakiem klasycznej baterii („bf” w nazwie to „battery-free”). Zamiast tego korzysta z wewnętrznego kondensatora, który ładuje się poprzez USB w niespełna 2 minuty (w stacji jeszcze szybciej) i pozwala na bezprzewodowe zeskanowanie ok. 450 kodów. Brak baterii powoduje też, że skaner jest lżejszy i przyjazny środowisku. **W zestawie znajduje się czytnik, kabel USB i stacja komunikacyjno-ładowująca.** Urządzenie nie posiada już gwarancji i oryginalnego opakowania.

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaje interfejsu:        | multiinterfejs USB. KBW (PS/2), RS232, RS485(IBM)                                       |
| Typ skanera:               | 2D, imager                                                                              |
| Odczytywane kody kreskowe: | wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar, kody dwuwymiarowe, OCR |
| Zasięg odczytu:            | do 58cm                                                                                 |
| tolerancja ruchu:          | 610 cm/sek                                                                              |

|                                                 |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Sygnalizacja odczytu:                           | dźwiękowa i świetlna        |
| Odporność na upadki:                            | do 1m                       |
| Norma szczelności:                              | IP42                        |
| Zasięg pracy od bazy komunikacyjno-ładowującej: | 10m                         |
| Temperatura otoczenia pracy:                    | od 0 st. C do 50 st. C      |
| Wilgotność otoczenia pracy:                     | od 0% do 95%                |
| Waga:                                           | 195g                        |
| W komplecie:                                    | czytnik, instrukcja obsługi |
| Gwarancja PRODUCENTA:                           | brak gwarancji              |



**Powiązane produkty**



Uchwyt montażowy na ścianę  
na czytnik Honeywell Xenon  
1900g, Xenon 1902g, Xenon  
1902g-bf, Xenon 1950g,  
Xenon 1950h  
172,36 zł