

Terminal Unitech PA692 HF (PA692-3261QMDG)



link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/12970-terminal-unitech-pa692-hf-pa692-3261qmdg.html>

Producent: UNITECH

Nr referencyjny: PA692-3261QMDG

Unitech PA692 HF to terminal mobilny oparty na systemie Android 4.3. Klient może wybrać opcję klawiatury 26 lub 44 klawisze oraz komunikacji Bluetooth 4.0, WiFi i dodatkowo GPS, 4G (LTE). **Poza możliwością skanowania kodów 1D i 2D model ten ma również możliwość odczytu tagów/etykiet RFID HF.** Wydajny procesor 1.5GHz Dual Core i wysokie normy szczelności (IP65) predestynują terminal do pracy w różnorodnych, często trudnych warunkach – można z powodzeniem wykorzystywać go w magazynie, logistyce, handlu mobilnym czy pracy na zewnątrz. **W zestawie znajduje się terminal, bateria 2200mAh, pasek na rękę, kabel USB - osobno należy zakupić stację dokującą.** Gwarancja producenta na Unitech PA692 HF wynosi 12 miesięcy.

System operacyjny:	Windows Mobile 6.5 Classic lub Professional
Procesor:	TI AM3715 1GHz
Pamięć:	512MB RAM/512MB FLASH
Rodzaje ekranów:	3.7" LCD, WVGA 800 x 480
Komunikacja przewodowa:	USB
Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth 2.1 EDR, WiFi, GSM/GPRS/EDGE/HSDPA, GPS, HF RFID (13.56MHz) (w zależności od konfiguracji)

Kamera:	5.0 MPx
GPS:	tak (w zależności od konfiguracji)
Typ czytnika kodów kreskowych:	2D imager
dodatkowe informacje:	dostępny dla użytkownika slot na karte pamięci MicroSD do 32 GB, odczyt nośników RFID HF (13.56MHz) - wspiera tagi: ISO15693, ISO14443A , ISO14443B
Odczytywane kody kreskowe:	wszystkie standardowe kody 1D i 2D
Rodzaje klawiatury:	26 klawiszy, numeryczna lub 44 klawisze, QWERTY (w zależności od konfiguracji)
Rodzaje baterii:	Li-Ion 3.7V, 2200 mAh
Oprogramowanie:	aplikacje zawarte w systemie Windows oraz aplikacja do odczytu kodów kreskowych
Odporność na upadki:	do 1,5m
Norma Szczelności:	IP65
Temperatura otoczenia pracy:	od -10 st. C do 50 st. C
Wilgotność Otoczenia pracy:	5% do 95% (bez kondensacji)
W komplecie:	terminal, bateria, zasilacz, kabel, karta microSD (w zależności od konfiguracji)
Wymiary:	17.7 cm x 7.4 cm x 4 cm
Waga:	390g
Gwarancja PRODUCENTA:	12 miesięcy



Powiązane produkty



Stacja dokująca z Ethernetem
do terminala Unitech PA692
615,10 zł