



Terminal wózkowy Honeywell Thor VM1A CS (VM1A-L0N-1A2A20E)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/terminale-wozkowe/13764-terminal-wozkowy-honeywell-thor-vm1a-cs-vm1a-l0n-1a2a20e.html>

Cena: **13 368,33 zł** brutto

Producent: HONEYWELL

Nr referencyjny: VM1A-L0N-1A2A20E

Honeywell Thor VM1A CS to terminal wózkowy z systemem operacyjnym Android 8.1. **Wersja CS (Cold Storage) wyposażona jest w zintegrowany odmrażacz ekranu, dzięki czemu terminal pracować może nawet w bardzo niskich temperaturach (do -30°C) w środowisku zewnętrznym, chłodniach lub mroźniach.** Urządzenie posiada kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8" i rozdzielczości 1280x768 pixeli oraz klawiaturę QWERTY z ilością 64 klawiszy. Terminal może komunikować się z innymi urządzeniami poprzez Bluetooth, NFC i WiFi (możliwość wyboru na etapie zakupu między anteną wewnętrzną i zewnętrzną). Thor VM1A CS posiada normę szczelności IP66 gwarantującą wysoką odporność na wnikanie wody i pyłu. **W cenie znajduje się bateria, osobno natomiast należy zakupić stację dokującą i ewentualne uchwyty montażowe do wózka widłowego.** Gwarancja producenta na Honeywell Thor VM1A CS wynosi 12 miesięcy.

System operacyjny:	Android (8.1)
Procesor:	Qualcomm Octa Core, 2.2GHz ośmiordzeniowy 64-bit
Pamięć:	4GB RAM/32GB FLASH
Rodzaje ekranów:	20.3 cm (8") WXGA (1280 x 768) o średniej jasności 400cd (opcjonalny odmrażacz do mroźni)
Komunikacja przewodowa:	2x zasilany RS-232 COM, 1x USB 2.0, 1x USB 2.0 Client, 1x CAN-bus, 1x słuchawkowe (standardowa baza)(niektóre porty są obsługiwane poprzez opcjonalne adaptery)

Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth, WiFi, NFC
Kamera:	brak
GPS:	brak
dodatkowe informacje:	Wbudowana bateria podtrzymująca system w przypadku braku zasilania z wózka (30 minut), zasilacz wbudowany w bazę standardową
Rodzaje klawiatury:	Pełna 64-klawiszowa klawiatura QWERTY z klawiszami funkcyjnymi oraz wyspą numeryczną (podświetlana)
Rodzaje baterii:	Zasilanie z wózka 10 do 60V
Oprogramowanie:	Honeywell Power Tools and Demos, Terminal Emulator, Enterprise Browser, Application Launcher and Lockdown Provisioning Tools (po wykupieniu odpowiednich licencji)
Odporność na upadki:	według normy MIL-STD 810G
Norma Szczelności:	IP66
Temperatura otoczenia pracy:	od -30 st. C do 50 st. C (wersja do użytku w chłodni)
Wilgotność otoczenia pracy:	od 5% to 95% z kondensacja i bez (wersja freezer z ocieplaczem)
W komplecie:	terminal
Wymiary:	268 mm x 214 mm x 43 mm
Waga:	2.1 kg
Gwarancja PRODUCENTA:	12 miesięcy