

Czytnik bezprzewodowy Honeywell Xenon Performance 1952h-bf (1952HHD-5-BF-R)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/13987-czytnik-bezprzewodowy-honeywell-xenon-performance-1952h-bf-1952hhd-5-bf-r.html>

Producent: HONEYWELL

Nr referencyjny: 1952HHD-5-BF-R



Honeywell Xenon Performance 1952h-bf to bezprzewodowy czytnik Honeywell z serii Extreme Performance zawierający powłokę antybakteryjną i dedykowany tym samym do służby zdrowia. Czytniki te charakteryzują się dzięki wydajnemu modułowi skanującemu zdolnością odczytu kodów podniszczonych, zabrudzonych i wyblakłych. Zdolność skanowania dotyczy zarówno kodów 1D jak i 2D. **Skaner nie posiada klasycznej baterii („bf” w nazwie to „battery free”), wbudowany ma natomiast kondensator, który zanim się rozładuje zeskanować może co najmniej kilkaset kodów, po czym wystarczy na krótką chwilę (1-2 minuty) odłożyć czytnik do bazy by ponownie się naładował. Dzięki tej technologii nie będzie konieczności kupowania nowej baterii do czytnika w przyszłości, gdy pierwotnie zainstalowana bateria się zużyje.** W niektórych konfiguracjach występuje też opcja High Density dedykowana do kodów o wysokim zagęszczeniu. **W zestawie z czytnikiem znajduje się baza komunikacyjno-ładowująca (wersja prezentacyjna pozwala równocześnie ładować czytnik i skanować) i kabel USB.** Gwarancja producenta na skaner Honeywell Xenon Performance 1952h-bf wynosi 36 miesięcy.

Rodzaje interfejsu:

RS232, KBW, USB, IBM

Typ skanera:

2D, imager standard range lub HD (w zależności od konfiguracji)

Odczytywane kody kreskowe:

1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar
2D: PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Aztec, Postal Digimarc, DOT Code

Zasięg odczytu:	w wersji SR (Standard Range) 43cm, w wersji HD (High Density) 33cm,
tolerancja ruchu:	400 cm/s
Sygnalizacja odczytu:	światlna i dźwiękowa
Odporność na upadki:	do 1,8m
Norma szczelności:	IP41, obudowa odporna na czyszczenie środkami chemicznymi
długość Kabla:	3m (USB)
Temperatura otoczenia pracy:	od 0 st. C do 50 st. C
Wilgotność otoczenia pracy:	od 0% do 95%
Waga:	160g
W komplecie:	czytnik, instrukcja obsługi. Czytnik w wersji baterry free nie posiada baterii, w jej miejsce wbudowany jest superkondensator który pozwala na bardzo szybkie ładowanie
Gwarancja PRODUCENTA:	36 miesięcy