

Czytnik bezprzewodowy Honeywell Xenon Performance 1952h-bf (1952HSR-5USB-9BF-R)



link do produktu:

<https://bcmarket.pl/czytniki-bezprzewodowe/13989-czytnik-bezprzewodowy-honeywell-xenon-performance-1952h-bf-1952hsr-5usb-9bf-r.html>

Cena: **4 339,55 zł** brutto

Producent: HONEYWELL

Nr referencyjny: 1952HSR-5USB-9BF-R

Honeywell Xenon Performance 1952h-bf to bezprzewodowy czytnik Honeywell z serii Extreme Performance zawierający powłokę antybakteryjną i dedykowany tym samym do służby zdrowia. Czytniki te charakteryzują się dzięki wydajnemu modułowi skanującemu zdolnością odczytu kodów podniszczonych, zabrudzonych i wyblakłych. Zdolność skanowania dotyczy zarówno kodów 1D jak i 2D. **Skaner nie posiada klasycznej baterii („bf” w nazwie to „battery free”), wbudowany ma natomiast kondensator, który zanim się rozładuje zeskanować może co najmniej kilkaset kodów, po czym wystarczy na krótką chwilę (1-2 minuty) odłożyć czytnik do bazy by ponownie się naładował. Dzięki tej technologii nie będzie konieczności kupowania nowej baterii do czytnika w przyszłości, gdy pierwotnie zainstalowana bateria się zużyje.** W niektórych konfiguracjach występuje też opcja High Density dedykowana do kodów o wysokim zagęszczeniu. **W zestawie z czytnikiem znajduje się baza komunikacyjno-ładowująca (wersja prezentacyjna pozwala równocześnie ładować czytnik i skanować) i kabel USB.** Gwarancja producenta na skaner Honeywell Xenon Performance 1952h-bf wynosi 36 miesięcy.

TYP SKANERA:

1D i 2D, imager (Standard Range - standardowy zasięg odczytu)

Zasięg odczytu:

do 82 cm

RODZAJE INTERFEJSU:

USB, RS232, KBW

WYDAJNOŚĆ BATERII:	450 skanów
TYP KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ:	Bluetooth 4.2
ZASIĘG PRACY OD BAZY KOMUNIKACYJNO-ŁADUJĄCEJ:	do 10 m
SYGNALIZACJA ODCZYTU:	światlna, dźwiękowa
ODPORNOŚĆ NA UPADKI:	do 1,8 m
NORMA SZCZELNOŚCI:	IP42
TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY:	od 0 st. C do 50 st. C
KOLOR:	biały
KABEL W ZESTAWIE:	USB
BAZA KOMUNIKACYJNO-ŁADUJĄCA W ZESTAWIE:	tak, standardowa
ZASILACZ W ZESTAWIE:	nie
INNE CECHY:	kondensator zamiast standardowej baterii, powłoka antybakteryjna
WYMIARY:	104 mm x 71 mm x 160 mm
WAGA:	195 g
GWARANCJA PRODUCENTA:	36 miesięcy