



## Terminal Zebra MC3300 Standard (MC330M-GJ3HG2RW)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/terminale-mobilne/15797-terminal-zebra-mc3300-standard-MC330M-GJ3HG2RW.html>

Cena: **5 922,72 zł** brutto

Producent: ZEBRA

Nr referencyjny: MC330M-GJ3HG2RW

Najnowszy terminal **Zebra MC3300** to następca modelu MC3200. Tym co wyróżnia terminal jest fakt, iż **wszystkie jego konfiguracje oparte są już na systemie Android (w wersji 7.1)**. Posiada też większy dotykowy wyświetlacz 4" – Zebra odeszła w tym przypadku od konceptu wyświetlacza z rozdzielczością 320x320 na rzecz rozdzielczości 800x480. Klient ma do wyboru wersje ze skanerami laserowymi (1D) jak i imager (odczyt 1D i 2D), w tym również wersje z odczytem dalekiego zasięgu - nawet do 21 metrów. Wybór istnieje również na poziomie doboru klawiatury – do dyspozycji mamy wersje z ilością 29, 38 i 47 klawiszy. Zebra MC3300 wyposażona jest w moduły komunikacyjne Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac) i NFC. Wbudowany w urządzenie żyroskop umożliwia rotację ekranu w trakcie pracy. Sprzęt posiada normę szczelności IP54 oraz jest odporny na upadki w wysokości 1,5 metra. **Większość konfiguracji składa się z terminala oraz baterii – występują też jednak takie, które baterii w standardzie nie posiadają i trzeba ją zakupić oddzielnie. Oprócz tego niezbędny jest również zakup stacji komunikacyjno-ładowej.** Zebra MC3300 posiada 12-miesięczną gwarancję producenta.

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| System operacyjny: | Android (7.1, AOSP)                           |
| Procesor:          | Qualcomm 8056 1.8 GHz sześciordzeniowy 64 bit |
| Pamięć:            | RAM: 2 GB Flash: 16GB                         |
| Rodzaje ekranów:   | 4.0 calowy, dotykowy, WVGA 800x480            |

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komunikacja przewodowa:        | USB (poprzez bazę)                                                                                                 |
| Komunikacja bezprzewodowa:     | Bluetooth, WiFi                                                                                                    |
| Kamera:                        | brak                                                                                                               |
| GPS:                           | brak                                                                                                               |
| Typ czytnika kodów kreskowych: | 1D laserowy lub 2D imager                                                                                          |
| Odległość odczytu:             | Laser do 132cm, Imager do 92cm                                                                                     |
| Odczytywane kody kreskowe:     | 1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar<br>2D: wszystkie standardowe kody dwuwymiarowe |
| Rodzaje klawiatury:            | 29 klawiszy, numeryczna lub 38 klawiszy, funkcyjna lub 47 klawiszy, alfanumeryczna                                 |
| Rodzaje baterii:               | wzmocniona (5200mAh) lub standardowa (2700mAh)                                                                     |
| Oprogramowanie:                | Oprogramowanie zawarte w systemie, aplikacja do odczytu kodów kreskowych                                           |
| Odporność na upadki:           | do 1,5m                                                                                                            |
| Norma Szczelności:             | IP54                                                                                                               |
| Temperatura otoczenia pracy:   | od -20 st. C do 50 st. C                                                                                           |
| Wilgotność Otoczenia pracy:    | od 5% do 95%                                                                                                       |
| W komplecie:                   | terminal, bateria (w zależności od konfiguracji)                                                                   |
| Wymiary:                       | 202.6 mm L x 74.7 mm W x 163.9 mm D                                                                                |
| Waga:                          | 505 g                                                                                                              |
| Gwarancja PRODUCENTA:          | 12 miesięcy                                                                                                        |

Powiązane produkty



Rysik do terminali i tabletów  
Zebra

