



## Czytnik przewodowy Datalogic PowerScan PD9630-SR (PD9630-SRK2)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/czytniki-przewodowe/16438-czytnik-przewodowy-datalogic-powerscan-pd9630-pd9630-srk2.html>

Cena: **1 838,56 zł** brutto

Producent: DATALOGIC

Nr referencyjny: PD9630-SRK2

**Datalogic PD9600** jest kontynuacją przemysłowej serii czytników PowerScan, od lat charakteryzującej się niezawodnością i znakomitą jakością odczytu kodów. Wybrać można skaner **Standard Range** (obsługuje odczyt wszelkich standardowych kodów), **High Performance** (czyta na nieco większą odległość, również kody o wysokiej gęstości) jak i wersję **Document Capture** (jedną z opcji jest w tym przypadku odczyt podpisów z dokumentów). Niezależnie od zakupionej konfiguracji PD9600 posiada moduł skanujący imager do odczytu kodów 1D i 2D, również z ekranów urządzeń. Czytnik posiada IP65/67 oraz wysoką wytrzymałość na upadki – nawet do 2 metrów. Odczyt kodów może być potwierdzony dźwiękowo, świetlnie (Green Spot) lub przez wibrację. Skaner posiada multi-interface, podłączyć można kabel USB lub RS232 – **kabel interfejsu jest niezbędny do pracy, niektóre konfiguracje posiadają go w zestawie, w przypadku pozostałych należy go osobno dokupić**. Gwarancja producenta na Datalogic Powerscan PD9600 wynosi 36 miesięcy.

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| TYP SKANERA:                 | 1D i 2D, imager (Standard Range - standardowy zasięg skanowania) |
| Zasięg odczytu:              | do 175 cm                                                        |
| RODZAJE INTERFEJSU:          | USB, RS232                                                       |
| SYGNALIZACJA ODCZYTU:        | światlna, dźwiękowa, wibracje                                    |
| ODPORNOŚĆ NA UPADKI:         | do 2,0 m                                                         |
| NORMA SZCZELNOŚCI:           | IP65                                                             |
| TEMPERATURA OTOCZENIA PRACY: | od -20 st. C do 50 st. C                                         |
| KOLOR:                       | czarno-żółty                                                     |
| KABEL W ZESTAWIE:            | RS232                                                            |

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| PODSTAWKA W ZESTAWIE: | nie                     |
| ZASILACZ W ZESTAWIE:  | nie                     |
| INNE CECHY:           | nie                     |
| WYMIARY:              | 190 mm x 79 mm x 140 mm |
| WAGA:                 | 318 g                   |
| Gwarancja PRODUCENTA: | 36 miesięcy             |



**Powiązane produkty**



Kabura do skanerów i terminali mobilnych  
199,99 zł