



CENEO.pl

## Czytnik prezentacyjny Newland FM3056 Grouper II (NLS-FM3056-28)

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/czytniki-prezentacyjne/17013-czytnik-prezentacyjny-newland-fm3056-grouper-ii-nls-fm3056-28.html>

Cena: **712,75 zł** brutto

Producent: NEWLAND

Nr referencyjny: NLS-FM3056-28

**Newland FM3056 Grouper** to zajmujący niewielką powierzchnię skaner do montażu na płasko. Dzięki wysokości zaledwie 53 mm urządzenie to jest wystarczająco małe, aby zmieścić się w większości kiosków i systemów POS, a montaż na płasko gwarantuje dopasowanie do każdego środowiska biznesowego. Skaner stacjonarny został zaprojektowany do odczytywania kodów 1D i 2D z nowoczesnych rządzeń LCD, jest on idealny do zastosowań w telefonach komórkowych, takich jak skanowanie lojalnościowe i weryfikacja biletów. Niezależnie od tego, czy odczyt wykonuje pracownik skanujący etykietę produktu, czy klient skanujący kupon na swoim telefonie komórkowym. Rozszerzona możliwość odczytu w podczerwieni umożliwia urządzeniu wykrywanie kodów kreskowych w praktycznie każdym oświetleniu. Urządzenie posiada zarówno interfejs USB jak i RS232. W zestawie, poza czytnikiem, znajduje się kabel USB. Główne zastosowanie produktu: transport, sprzedaż, gastronomia, rozrywka, hotelarstwo. Gwarancja producenta na Newland FM3056 Grouper wynosi 24 miesiące.

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaje interfejsu:        | RS-232, USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ skanera:               | 2D, imager z białym podświetleniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Odczytywane kody kreskowe: | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128 (FNC1, FNC2, FNC3), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey<br>2D: PDF417, Data Matrix, QR Code, Chinese Sensible Code |
| Zasięg odczytu:            | brak danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tolerancja ruchu:          | 60 klatek/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sygnalizacja odczytu:      | dźwiękowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Odporność na upadki:       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Norma szczelności:           | brak                            |
| długość Kabla:               | brak danych                     |
| Temperatura otoczenia pracy: | od -20 st. C do 60 st. C        |
| Wilgotność otoczenia pracy:  | od 5% do 95%                    |
| Waga:                        | 168g                            |
| W komplecie:                 | czytnik, kabel RS-232, zasilacz |
| Gwarancja PRODUCENTA:        | 24 miesiące                     |