



## Czytnik bezprzewodowy Intermec/Honeywell SR61B DPM

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/5663-czytnik-bezprzewodowy-intermec-honeywell-sr61b-dpm.html>

Producent: INTERMEC

Nr referencyjny: SR61BDPM-CB-001

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaje interfejsu:                             | USB, KBW (PS/2) lub RS232                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Typ skanera:                                    | 2D, imager                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Odczytywane kody kreskowe:                      | 1D: Code 128/EAN128, Code 39, Interleaved 2/5: UPC/EAN/ISBN including addons, 2/5 Matrix, standard, Codabar, Code 93, MSI, Plessey, Code 93i, Code 11, Telepen, ISBT128, RSS Stacked<br>2D: Maxicode; DataMatrix, QR Code; 4-State Postal Code, PlanetPostal Code Postnet Postal Code |
| Zasięg odczytu:                                 | do 36cm                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| tolerancja ruchu:                               | 1270 cm/sek                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sygnalizacja odczytu:                           | dźwiękowa i optyczna                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Odporność na upadki:                            | do 1,98m                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Norma szczelności:                              | IP54                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zasięg pracy od bazy komunikacyjno-ładowującej: | 30,5m                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura otoczenia pracy:                    | od -20 st. C do 50 st. C                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wilgotność otoczenia pracy:                     | od 0% do 95%                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Waga:                 | 425g                |
| W komplecie:          | czytnik, instrukcja |
| Gwarancja PRODUCENTA: | 12 miesięcy         |

Powiązane produkty



Kołowrotek na czytnik  
Intermec/Honeywell SR61B,  
Intermec/Honeywell 61T  
623,70 zł



Bateria do czytnika  
Intermec/Honeywell SR61B  
436,72 zł