

Kiosk Honeywell PC43K

link do produktu:

<https://bcmarket.pl/urzadzenia-wycofane-z-produkcji/8443-kiosk-honeywell-pc43k.html>

Producent: HONEYWELL

Nr referencyjny: PC43KA003010002



Honeywell PC43K to wielofunkcyjny kiosk sklepowy. **Urządzenie składa się z termicznej drukarki PC43 w rozdzielczości 300 dpi oraz tabletu dotykowego ScanPal EDA71 (7 cali, system Android 8.1) wraz z wbudowanym skanerem kodów 1D i 2D.** Ramię, na którym przymocowany jest tablet może być dostosowane do potrzeb użytkownika – możliwość regulacji o kąt 60°. Całość działa w oparciu o komunikację USB oraz Wi-Fi i stanowi idealne rozwiązanie dla systemów typu self-service, coraz popularniejszych w handlu detalicznym. **W cenie znajduje się kompletny zestaw: drukarka, tablet ze skanerem, zasilacz oraz kabel zasilający.** Gwarancja producenta na Honeywell PC43K wynosi 12 miesięcy.

Rodzaje druku:	termiczny
Rozdzielczość drukowania:	300dpi
Maksymalna szerokość druku:	106mm
Maksymalna długość druku:	900mm
Maksymalna prędkość druku:	do 152 mm/s
Średnica gilzy:	25.4 - 38.1mm (1-1.5")

Pamięć:	128MB RAM/128MB FLASH
Rodzaje interfejsu:	USB, Wi-Fi
Drukowane kody kreskowe:	1D: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe 2D: Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13, EAN.UCC 128, Grid Matrix, HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI, PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14
Języki programowania:	PL, Fingerprint, ZSim (ZPLII Simulation), ESim (EPL2 Simulation), DSim (DPL Simulation), XML enabled for SAP® All and Oracle® WMS
System operacyjny:	Android (8.1)
Procesor:	Qualcomm Octa Core, 1.8 GHz ośmiordzeniowy
Pamięć:	RAM: 2 GB, Flash: 32GB
Rodzaje ekranów:	7-cali HD 1280 x 720 pikseli
Komunikacja przewodowa:	brak danych
Komunikacja bezprzewodowa:	Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac)
Audio:	głośnik
Kamera:	brak
Rodzaje klawiatury:	ekranowa
Rodzaje baterii:	brak
Odporność na upadki:	brak danych
Norma Szczelności:	brak danych
W komplecie:	kabel zasilający
Opcjonalne akcesoria:	brak danych
Temperatura otoczenia pracy:	od -10 st. C do 40 st. C
Wilgotność otoczenia pracy:	10% do 80%
Wymiary:	408 mm x 245 mm x 248 mm
Waga:	4,55 kg
Gwarancja Producenta:	12 miesięcy

